MC-4四合一气体检测仪检测硫化氢

产品名称	MC-4四合一气体检测仪检测硫化氢
公司名称	济南晓航机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:晓航科技 型号:MC-4
公司地址	济南市市中区党家庄街道办事处罗而村(104国 道路北)
联系电话	13953121210

产品详情

mc-4四合一气体检测仪

mc系列多气体检测仪(原装进口)产品特性: 体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克) 单一按键, 操作简单 带16小时的数据记录和10个事件记录 整体式防震动护套,适合恶劣环境 Icd连续实时 显示气体浓度 标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足14小时工作) 95db声报警和广角明亮的 光报警 带震动报警,适合高噪声环境 背景光:在报警和弱光下自动开启 低,高,twa和stel四 级报警水平;超量程报警 简单的自动校准过程 记录twa、stel和最大暴露值,需要时可显示 多种工作模式选择,适应用户应用 全功能自检:传感器,电池,电路和报警功能 随机配置:传感 器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书技术指标:检 测: 2,3,4种气体 包括:氧气\\一氧化碳\\硫化氢\\甲烷校准: 自动校准和归零背光: 低光/报 警时自动背光开启传感器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(lel)可设置内容 : stel时间周期(5 - 15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作 嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设 置、可燃气单位选择等。报警指示: 声、光和振动三种报警方式光报警: 广角闪烁光声 报警: 变化的95db (30cm)脉动声振动报警: 脉冲振动其它报警: 低电量,过量程,传感器 失效报警 报警设置点: 开机时显示Icd 连续实时显示气体浓度和状态stel/twa 记录stel和twa值. 需要时显示最大值: 记录最大暴露值,需要时显示自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池 、电路和报警功能工作时间: 超过14小时,充电3小时温度: -20 —+58 湿 度: 5%—95%rh(非冷凝)尺寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm重量: 160克防暴等级: ip66/67事 件记录: 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等数据记录仪: 用 户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒传感器使用寿命: o2 2年,其 它 3年气 体 h2s CO o2(%v ol) 可燃气体测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%lel0-5%v/v (ch4)

型号 仪器说明 随机: 充电器、一支锂离子聚合物充电电池(标称使用时间>14小时)、中英文

说明书、培训光碟、快速使用指南功能:高度防水性能,液晶显示(合部气体同时连续显示),声 光和振动报警,内设高低限和twa、stel报警

订货信息 mc-xwhm-yna-00 四合一气体检测:%lel, o2, co, h2s mc-xwho-y-na-00 三合一气体检测:%lel, o2, h2s mc-xwoo-y-na-00 三合一气体检测:%lel, o2, comc-xwoo-y-na-00 二合一气体检测:co, h2s mc-xwoo-y-na-00 二合一气体检测:co, %lel

价格;2900元

本产品的加工定制是否,品牌是晓航科技,型号是MC-4,类型是便携式硫化氢检测仪,测量范围是0-10 0ppm0-500ppm0-30.0%0-100%LEL0-5%v/v(C,测量对象是H2SCOO2(%vol)可燃气体,尺寸是10.7x6.0x3.6cm(mm),重量是0.16(kg)