

# 防爆硫化氢检测仪 BW GAXT-H硫化氢气体检测仪 H2S气体检测仪

产品名称	防爆硫化氢检测仪 BW GAXT-H硫化氢气体检测仪 H2S气体检测仪
公司名称	上海华泉仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BW 型号:GAXT-H
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号9幢W4室
联系电话	18964732939 13162766289

## 产品详情

	商品名称：gaxt-h  加拿大bw h2s硫化氢气体检测仪 市场价格：01商品型号：gaxt-h 商品库存：8上市日期：产品品牌：加拿大bw
详细资料	
gaxt-h防水型硫化氢检测报警仪的详细介绍	
特性	
高度防水设计	超小的体积,精巧的设计
友好界面,操作简单	内置震动报警功能
可调节的高低报警功能	内含先进技术的微处理器
按下按钮可显示峰值	数据存储和下载可选
技术指标	
检测:单一气体检测仪	
校准:自动标定与调零	
背光:低光/报警时自动背光	
传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿)	

报报警:声光报警可清晰辨认

光报警:红色led及lcd闪烁

声报警:95db (0.3米)可变的聲音报警

其它::过量程,传感器失效,电量不足

显显示:液晶数字显示读数

读数:开机自检后显示气体的成分/浓度

twa:时间加权平均值

最大值:记录显示最大气体暴露量

自检:开机后全功能自动自检

防震abs机壳

湿度:5%--95%rh(非冷凝)

emi/rfi:符合emc标准的89/336/eec

电源:3伏锂电

电池寿命:2年电池使用寿命

尺寸:28 x 50 x 95毫米

重量:82克

防爆等级 本质安全

型号	气体	量程	报警设置			工作温度	
			低报警	twa报警	高报警		
gaxt-h	h2s	0-100 ppm	10ppm	10ppm	15ppm	-40 ~ +50	
ga-w	lel	0-100 %	10%	n/a	20%		
gaxt-m	co	0-999 ppm	35ppm	35ppm	200ppm	-20 ~ +50	
gaxt-s	so2	0-100 ppm	2ppm	2ppm	5ppm		
gaxt-c	cl2	0-50.0ppm	0.5ppm	0.5ppm	1.0ppm		

gaxt- hcn	0-30	4.7ppm	4.7ppm
z	ppm		

本产品的加工定制是否，品牌是BW，型号是GAXT-H，类型是在线式硫化氢检测仪，测量范围是0-100ppm，测量对象是环境检测专用仪器，测量精度是1级，电压是3伏锂电（v），分辨率是1ppm，尺寸是28x50x95毫米（mm），重量是0.8（kg），电源是3伏锂电