

高压脉冲发生器 鹏远 鹏远

产品名称	高压脉冲发生器 鹏远 鹏远
公司名称	扬州市鹏远电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鹏远 型号:鹏远 额定电流:见说明(A)
公司地址	宝应县柳堡镇工业集中区创业路8号
联系电话	13901441315 扬州市鹏远电气有限公司电话

产品详情

欢迎来电咨询！

服务热线13301441166

本目录是公司为您精选的200kv/2ma高频直流高压发生器产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！200kv/2ma高频直流高压发生器的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。200kv/2ma高频直流高压发生器满足国标、行标zbf24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的技术要求，适用于电力部门各种高压电器的现场试验,氧化锌避雷器、电力电缆直流耐压和泄漏试验。兼做静电吸尘、喷涂等电源。采用脉冲宽度调制(pwm)技术、igbt、以及先进的电子线路及元件，具有输出不受电网波动干扰，有零位、过流、击穿、过压等保护措施，无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作，有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原kgf型要轻便的多，非常适合现场使用。全新设计的“0.75u”液晶显示器可直接显示并锁存0.75u1ma现场试验不需人工计算。本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。

产品规格及技术指标

输出额定电压	60kv/2ma	60kv/10ma	120kv/2ma	120kv/5ma	200kv/2ma	200kv/5ma	300kv/
控制箱重量	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg
倍压体尺寸重量	120 × 300mm 4.1kg	148 × 360mm 4.5kg	120 × 450mm 5.5kg	148 × 500mm 6.2kg	148 × 730mm 11kg	148 × 760mm 11.5kg	180mm 20kg
工作电源	50hz ; 220v ± 10%						
测量误差	数字电压表：1%（满度）±1个字；数字电流表：1%（满度）±1个字						

稳定度	随机波动，电源变化 $\pm 10\%$ 时， 0.5%
纹波系数	0.5%（满度）
工作方式	间断使用，额定负载60min
工作环境	环境温度：-15 ~ 50 ；相对湿度：< 90%（无凝露）；海拔高度：< 2500m

本产品的品牌是鹏远，型号是鹏远，额定电流是见说明（A），短路关合电流是见说明（KA），峰值耐受电流是见说明（KA），冲击耐受电压是见说明（KV），产品认证是ISO9001:2000