

# 配电器/隔离器/转换器 苏州迅鹏

产品名称	配电器/隔离器/转换器 苏州迅鹏
公司名称	苏州迅鹏仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏州迅鹏 型号:WP624-
公司地址	中国 苏州市桐泾北路26-6号
联系电话	86-051268381802

## 产品详情

信号隔离处理器/配电器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。通过电源、输入、输出之间可靠隔离，有效解决工业自动化控制系统现场干扰等问题，保证系统的稳定性和可靠性运行。它是通用型产品，应用于各种二线制变送器信号输入回路、电压源/电流源信号输入回路、各种分度号热电偶信号输入回路、热电阻输入回路、可变电位器输入回路等，基本覆盖了自动控制系统中各种信号隔离、转换、报警等功能要求。

产品特点: 供电：独立供电，效率高达90%

回路供电，无电源部分，不需要独立电源，采用二线制输出回路给整机供电

通道数：一进一出、一进二出、二进二出、

功能：给现场仪表配电、信号隔离传输、信号转换、信号越限报警

输入信号：电流、电压、热电阻、热电偶、接近开关、开关触点

输出信号：电流、电压、继电器触点、逻辑信号 wp6241 (4~20)ma dc (4~20)ma/(1~5)v dc 单通道

出厂时输出默认为(4~20)ma 如需(1~5)v订货时请说明 wp6242 (4~20)ma dc (4~20)ma/(1~5)v dc

双通道 wp6243 (4~20)ma dc (4~20)ma/(1~5)v dc 一进二出 wp6244 (4~20)ma dc (4~20)ma/(1~5)v

dc 单通道 wp6245 (4~20)ma dc (4~20)ma/(1~5)v dc 双通道 wp6246 (4~20)ma dc

(4~20)ma/(1~5)v dc 一进二出 wp6247 (4~20)ma dc (4~20)ma/(1~5)v dc 双通道

本产品的加工定制是是，品牌是苏州迅鹏，型号是WP624-，额定电流是(4~20)mA (A)，短路关合电流是40mA (KA)，峰值耐受电流是40mA (KA)，冲击耐受电压是1.5 (KV)，产品认证是ISO9001:2008标准，输出信号是电流、电压、继电器触点、逻辑信号，功能是给现场仪表配电、信号隔离传输、信号转换、信号越限报警，输入信号是电流、电压、热电阻、热电偶、接近开关、开关触点