

高精度交流电源/变频电源TOS-6005 6010 6020台湾拓斯达

产品名称	高精度交流电源/变频电源TOS-6005 6010 6020台湾拓斯达
公司名称	深圳市宝安区沙井金诺电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:交流变频电源 品牌:智能
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区沙井永一国际电子城一楼B1A029室
联系电话	86-0755-27228166 13570809426

产品详情

高精度交流电源供应器/变频电源tos 6000系列 *****台湾拓斯达电子设备有限公司深圳市金诺电子仪器有限公司1.深圳市沙井永一国际电子城一楼b1a029室2.深圳市沙井上寮创新路金诺大厦a栋806室联系人：楊占榮（先生）經理
mobile:13570809426 卓小姐 13713901971
qq : 305636259tel : 0755-27228166 18924661127 fax : 0755-27228940http://www.szjn17.com e-mail/m
sn:tosstar17@126.com*****功能特點:真正实现电源与功率表的完美统一高精度显示电压、电流、频率、有功功率及功率因数所测信号数值为真有效值负载稳压精度----- ± 0.5%负载频率稳定度----- ± 0.01%具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。

tos6005(500va)

型號規格tos 6010 6020 6030 6050 6060 6100 6150 6200 6300 6450 6600 60100输出容量 1
kva 2kva 3kva 5kva 6kva 10kva 15kva 20kva 30kva 45kva 60kva 100kva电路方式 igbt/pwm
脉冲宽度调制方式交流输入 单相220v/50hz,60hz 三相380v/50hz,60hz交流输出 相数 单相电压
低档 0v ~ 150v 高档 0v ~ 300v频率 50hz,60hz,47-63hz,400hz最大电流 0v ~ 150v 8.4a 16.8a
25a 42a 50a 84a 126a 168a 250a 375a 500a 834a 0v ~ 300v 4.2a 8.4a 12.5a 21a 25a 4
2a 63a 84a 125a 188a 250a 417a频率稳定率 0.01%负载稳压率 ± 0.5%波形失真度 ± 2% (阻
性负载) 反应时间 最大值2ms指示/解析度 数位频率表 4位数 解析度
0.1hz 数位电压表 4位数 解析度 0.1v 数位电流表 4位数 解析度 4a以下 : 0.001a
4a以上 : 0.01a 数位功率表 4位数 解析度 1w 功率因数 4位数 解析度 0.001保护装置
输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳
脱保护及告警装置。冷却装置 强制风扇冷却环境
工作温度 0 ~ 45 相对湿度 0 ~ 90% (非凝结状态) 尺寸高 × 宽 × 深(mm) 187 × 420 × 450 650
× 430 × 520 900 × 450 × 710 950 × 560 × 710 1200 × 560 × 800 1200 × 850 × 1020 1600 × 850 × 1090

*****台湾拓斯达电子有限公司深圳市金诺电子仪器有限公司
公司1.深圳市沙井永一国际电子城一楼b1a029室2.深圳市沙井上寮创新路金诺大厦a栋806室聯繫人：
楊占榮（先生）經理 mobile:13570809426 卓小姐 13713901971
qq：305636259tel：0755-27228166 18924661127 fax：0755-27228940http://www.szjn17.com e-
mail/msn:tosstar17@126.com*****

本产品的加工定制是是，类型是交流变频电源，品牌是智能，型号是TOS-6000，电路方式是SPWM开关型，负载类型是阻性负载，控制方式是电压型，输入电压是220（V），输出电压是0-300（V），输入频率是50（Hz），输出频率是47-63（Hz），效率是75（%），波形失真度是0.1（%），负载稳压率是99.9（%），频率稳压度是99.9（%），应用范围是家电制造业，产品认证是CCC