

变频电源 单相变频电源 华源

产品名称	变频电源 单相变频电源 华源
公司名称	东莞市横河电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:单相变频电源 品牌:华源
公司地址	东莞市南城区商业中心C座503号
联系电话	0769-22023222 13712871588

产品详情

【商品说明】

高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率 高精度显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数 输出频率:45~70hz、50hz、60hz、100hz、200hz、400hz 负载稳压率:±0.5% 波形失真度:2%(阻性负载) 频率稳定度:0.01% 反应时间:2ms 保护装置:过电压、过电流、过载、过高温及短路保护告警装置

型号hy		9905	9001	9002	
输出容量		500va	1kva	2kva	
电路方式		igbt/pwm脉冲宽度调制方式			
交流输入		单相220v/50hz,60hz			
交流输出	相数	单相			
	电压	低档	0v~150v		
		高档	0v~300v		
	频率	45~70hz、50hz、60hz、100hz、200hz、400hz			
	最大电流	0v~150v	4.2a	8.4a	16.8a
		0v~300v	2.1a	4.2a	8.4a
频率稳定率		0.01%			
负载稳压率		±0.5%			
波形失真度		2%(阻性负载)			

	反应时间	最大值2ms
指示 /解 析度	数位频率表	4位数 解析度 0.1hz
	数位电压表	4位数 解析度 0.1v
	数位电流表	4位数 解析度 4a以下：0.001a 4a以上：0.01a
	数位功率表	4位数 解析度 200w以下：0.1w 200w以上：1w
	功率因数	4位数 解析度 0.001
保护装置		电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。
冷却装置		强制风扇冷却
环境	工作温度	0 ~ 45
	相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)
尺寸(高×宽×深)		187×428×440 (单位：mm)

销售部：吴建国/15817555551

东莞市横河电子仪器有限公司

本产品的加工定制是否，类型是单相变频电源，品牌是华源，型号是HY9001，电路方式是PWM/IGBT，负载类型是稳压变频电源，控制方式是电压型，输入电压是220（V），输出电压是0-300（V），输入频率是45-65（Hz），输出频率是100-200（Hz），效率是0.5（%），波形失真度是正负1.5（%），负载稳压率是0.1（%），频率稳压度是0.5（%），应用范围是电子制造业，产品认证是CE