

10000L（10吨）水塔屋顶蓄水/化工制剂/油品、饮品储存pe欢迎洽谈

产品名称	10000L（10吨）水塔屋顶蓄水/化工制剂/油品、饮品储存pe欢迎洽谈
公司名称	重庆巅峰塑胶容器有限公司
价格	面议
规格参数	材质:进口食品级聚乙烯（PE）塑胶原料 用途:屋顶蓄水/化工制剂/油品、饮品储存 型号:PT-10000L
公司地址	重庆市九龙坡区含谷镇建新村1社
联系电话	15802397668

产品详情

规格参数

基本参数：

品牌	巅峰
产品等级	标准
产品型号	pe水塔 pt-10000l
产品容量	10000l（10吨）
规格尺寸	外径2200mm/高度3000mm/壁厚10mm/口径600mm/重量230kg
产品颜色	白色/蓝色/橙色/黄色/黑色（白色标准色，其它颜色一定量可订做）
产品材质	进口食品级聚乙烯（pe）塑胶原料
研制工艺	最先进旋转一次成型工艺（结合意大利及美国产业技术基础上自行研发）
用途广泛	高层建筑二次用水；城镇、农村屋顶蓄水；水处理净化设备配套；化工制剂；化

以及各种油品、饮品的储存与运输；

用于食品、制药、宾馆、酒店、电子、化工、喷织等行业

优势特性：

质地坚韧	采用韩国聚乙烯（pe）塑胶原料，一次成型内外光滑；质地坚韧，耐强震、耐冲
耐腐蚀性强	针对类酸、碱性各类物质，具备极佳的抗腐性与防御性；不长水藻，且不易老化
抗热耐冻	在 - 25 至 80 ° 之间均可使用，可适宜极为恶劣气候条件或内置一定的温度的液
清洁美观	外形整体光滑、流线凹凸有致着眼时尚大气；抗污秽性强，可轻易去除污渍
经济耐用	产品桶体是一次成型为一整体无粘接处，不易破裂，且破裂易修复
永不漏液	出口接头采用与产品桶体相同材质，运用技术极为成熟的融接法进行加工加固，

安装说明以及注意事项：

1	每个水箱开进水、出去、排污三孔，有特殊要求请提前告知客服人员
2	屋顶水箱应放置在受力状况良好的楼梯开间或平台上
3	水箱为普通容器，故控制液位因加装浮球或其他有效控制装置

主要技术参数表：

型号	> 0.92g/cm ³
抗拉强度	> 15.0mpa
抗弯强度	> 28.0mpa
抗冲强度	> 18.0kg/cm ³
维卡软化点	> 65
使用温度	-25 — 80
蒸汽透过率	0.5mil/90 ; 0.01-0.05%
电阻性	3 × 10 ¹¹⁻¹³

国家级权威测试单位材料性能检测结果

序号	检验项目	标准要求	检验数据	检验结果
1	相对密度	0.92	0.93	合格
2	拉伸强度(mpa)	13	13.9	合格
3	断裂伸长率(%)	290	320	合格
4	弯曲强度(mpa)	25	26	合格
5	弯曲强度(kj/m ²)	16	17	合格
6	氧化诱导斯(min)	60	64	合格
7	耐低温()	- 20	- 25	合格
8	跌落性能	标高1米和0.5米、自由跌落3次、无损坏		合格
9	外观质量	色泽均匀、无毛刺、气泡、缺料		合格
10	规格尺寸	外形变化未超过基本尺寸的 ± 5%		合格
11	重量	重量偏差在 ± 5%		合格

客户须知事项：

1	产品所用材质为韩国产Hdpe料，耐酸碱、食品级，符合中国卫生监测标准
2	产品白色为标准色，要求订购其他颜色须提前告知客服
3	产品出厂可提供合格证书、监测报告等相关文件

4	产品质量问题（人为因素除外）至少可以使用五年
5	一年内如有质量问题（人为因素除外）我们可提供免费上门维修或更换新的产品

温馨提示：产品图片及属性仅供参考，具体详细请在线咨询客服或直接来电咨询！

运输说明：因公司产品较为特殊，体积非常大，因此公司采用物流为客户发货。

（如果货量比较大公司可以为客户找回城车发货，这样子便可以帮助客户降低运输成本。）

本产品的材质是进口食品级聚乙烯（PE）塑胶原料，用途是屋顶蓄水/化工制剂/油品、饮品储存，型号是PT-10000L，容量（L）是10000L（10吨），尺寸（mm）是外径2200/高度3000/壁厚10/口径600