

自动门折叠门医用自动脚踏式感应门

产品名称	自动门折叠门医用自动脚踏式感应门
公司名称	上海奥笙自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:自动门机器配件配套 品牌:奥笙 材质:待定
公司地址	中国 上海市普陀区 武威东路
联系电话	86 021 66363731 13916790696

产品详情

专业制作销售安装：多种环境 各式感应自动门 请参考以下（图）

产品亮点：可与多种门禁相配置连接，从而实现多种环境与多种功能的开门模式！！！！

因为专注，所以专业！

各式自动感应门：请参考图

医院专用各式自动门：请参考图

一，奥笙自动感应门机组 asdc-100b型 asdc-150b型 产品特点介绍：轻型、重型自动门机组

产品亮点：可以与多种门禁相连接，从而实现多种功能的开门模式！！！！

- 1， 多功能控制，手动直接调节参数，动作指令精确。
- 2， 良好的模块化设计，使得施工、安装、调试非常方便、快捷。
- 3， 高科技、高效率dc无刷马达配合蜗杆传动；启动扭力大；开、关速度快。
- 4， 尼龙吊轮装配，运行动作宁静，使用寿命长。

5, 防强风阻碍, 当自动门处于闭合过程中, 如遇强风阻碍门扇关闭时, 控制系统会自行功率矫正, 迅速提高马达力矩, 强迫门扇闭合。

6, 遇阻自动反弹, 当门在闭合过程中, 遇到人或物体阻碍, 控制系统会根据反应, 自行反转, 立即开门。不仅能防止夹人, 还避免了自动门机组损坏现象; 大大提高了自动门的安全性和使用寿命。

7, 马达装置具有自锁功能, 可以更加方便的控制人流, 同时又提高了安全性。

8, 自动门机组标准配置可以连接多种附加件, 适用于各种场合、环境的需要。

9, 使用遥控装置, 可以使门; 全开不闭, 半开、上锁、解锁; 根据自己的需要, 可以随时自如的调节自动门的运行模式, 从而达到自身的需要。

10, 门扇能在全开、半开之间自行调整; 搬运大件物品, 只需遥控切换, 可以使门常开不关, 避免门体碰撞, 所带来的门体、机器损坏。同时也能有效节约空调冷、暖气外流, 及室外灰尘进入。节能又环保。

二, 奥笙自动感应门机组 asdc-150a型 asdc- 250a型

产品特点介绍: 加重型、超重型自动门机组

1, 使用功能调控器, 直接调节自动门运行模式、技术参数, 操作模式十分方便。

2, 整机通用性能好, 适合各种门的需求。针对重型门体, 更能凸显他的性能及优势; 本两款自动门机组, 是升级版。专为重型门体设计。

3, 标准配置可以连接多种附加配件、门禁; 功能适用范围十分广泛。例: 刷卡门禁开门、考勤门禁开门、遥控开门、触摸式开门、感应开门、脚控开门、可以连接: 安全电眼、双门互锁等。

4, 独特的消音导轨设计, 运行平稳、宁静; 安全可靠, 性能优越。

5, 马达采用涡轮蜗杆驱动, 扭力大。

6, 施工、安装、调试方便。

7, 把功能模块与遥控装置组合使用, 功能齐全、用途丰富多彩。

8, 适用与多种门体的门材、型材配合使用。

9, 机组门体载重asdc-150a/300斤、 asdc-250a/500斤。

10, 模具一次性成型的加厚自动门导轨; 特殊制定的加大吊轮吊件; 大功率的马达运行模式; 独特设计的自动门控制板模块; 堪为重型自动门的首选。

三, 自动感应门机组8大优点介绍:

1, 微电脑控制模块设计精巧, 使用220v的电源, 适用范围广, 不必另外配置变压器。

2, 驱动装置采用高效率、大扭矩、小体积dc无刷马达, 齿轮箱采用螺旋齿轮运转模式, 动作宁静、平稳、耐用、不易磨损; 不惧高低温气候影响。

3, 遇阻自动反弹, 避免夹人和机组损坏。

4, 马达装置具有自锁功能, 有效提高安全性。

5, 精工设计制作的减震消音导轨, 运行平稳、噪音低、使用寿命长。

6, 独特的功能模块设计, 可以连接多种传感器、门禁系统。

7, 功能端子板设有双向电源保险, 大大保障了由于电压不稳; 违规操作所带来的核心主件损坏; 减低损失, 同时又便于检查、维护。

8, 使用遥控装置可以使门: 上锁、解锁、只进不出、只出不进、全开、半开、使门变得丰富多彩。

四, 奥笙自动感应门机组系列 技术参考数据:

奥笙asdc-100b技术数据 平移对开		
门扇重量	150 kg以下*2 双扇 150kg*1 单扇	
门扇宽度	dw600mm-1000mm	
马达	dc24v55w无电刷马达	
开门速度	150mm-450mm /秒 可调	
关门速度	100mm-430mm /秒 可调	
门开放时间	0-8 /秒 可调	
如需遥控功能	可实现: 门常开、半开、上锁、自动, 四种功能效果。	
手动推力	42n以下	
冲撞机能	关门遇阻自动反弹	
电源	ac180v-250v 50/60hz	
输入电流	待机时	0.095a
ac220v时	动作时	1.60a
工作环境温度	-20 / +50	
奥笙asdc-150b技术数据 平移对开		
门扇重量	150 kg*1 单扇 120kg*2 双扇	
门扇宽度	dw600mm-1200mm	
开门运行速度	100-500mm/s 可调	
闭门运行速度	100-500mm/s 可调	

缓行速度	30-100mm/s 可调
开放时间	0-9 /sec 可调
紧闭力f	70n f 200n
电源电压	ac180v-250v 50/60hz
手动推力	42 n
整机消耗功率	60 w
工作环境温度	-20 / +50

奥笙asdc-150a/250a技术数据 平移对开

门体形式	单扇	对开双扇	超重门体 双扇
门扇重量	160kg	150kg*2	250kg*2
门扇宽度	dw750*1600/ 600mm-1067mm		
电源电压	ac180v-250v 50/60hz		
开门运行速度	100-500mm/s 可调		
闭门运行速度	100-500mm/s 可调		
缓行速度	30-100mm/s 可调		
开放时间	0-9 /sec 可调		
紧闭力f	70n f 200n		
手动推力	100 n		
整机消耗功率	80-150 w		
工作环境温度	-20 / +50		

本产品的产品类别是自动门机器配件配套，品牌是奥笙，材质是待定，开关类型是感应，特殊用途是自动，使用范围是商务楼工厂车间办公室门店等，质量等级是特级，安全等级是B级，风格是欧式，产地是上海，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是待定（cm），门框板材厚度是待定（mm）