

# 滑升门、提升门、电动滑升门、电动提升门、翻板门

产品名称	滑升门、提升门、电动滑升门、电动提升门、翻板门
公司名称	上海智捷门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:上海智捷 材质:金属
公司地址	上海市奉贤区环城西路1398号第五幢一层三车间
联系电话	18016446059 13761606981

## 产品详情

描述：工业滑升门，门板采用表面聚脂工艺处理的双层夹心热浸镀锌钢板，芯部材料为聚氨脂绝缘保温层，厚为42mm。门体端面配置有箱形封边，联接铰链装在封边上，使门体嵌入轨道。底部和顶部固定有沿门宽度和高度方向的球状乙烯树脂制成的顶部、底部密封条和侧向密封条，防风、防雨、防渗入。门体平衡系统由扭簧、绕线轮及钢轴和锁紧、固定法兰等组成，轮上绕有钢索，钢索与门体底部防钢索断裂装置相连。因此，在平衡状态下，不用电机提升门体也很方便。技术参数:最小尺寸(宽×高)：1500mm×1800mm最大尺寸(宽×高)：8000mm×7000mm氨酯发泡密度——48kg/m<sup>3</sup>±2kg/m<sup>3</sup>厚度——门板厚度为40mm，内外板采用0.5mm镀锌彩钢板 保温——对于已安装的关闭状态的门（4x4m）的u值测试指标为：0.84 w/m<sup>2</sup> oc 密闭性——对于已安装的门的空气密闭性约为2.5m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h（50帕压力下）。风载——门板在4米×4米以下的抗风压是700 n/m<sup>2</sup>。门板在4米×4米以上的抗风压是450 n/m<sup>2</sup> 不小于25米/秒 防火等级——对于关闭状态下的门（4x4m）的防火等级：b级（国家普通等级）隔音性能——r=22 分贝/db 绝缘参数——k-值1.5w/m<sup>2</sup>.k 温度——在-25 至+50 之间 联系人：彭先生 13761606981

本产品的产品类别是整套门，品牌是上海智捷，材质是金属，金属材质是冷轧钢板，开关类型是电动，制作工艺是模压，特殊用途是自动，使用范围是工厂、仓库、展厅，质量等级是优质，安全等级是A级，抗压强度是700N，水密性是1级，硬度是48KG，摆锤冲击量是700（kJ/m<sup>2</sup>），抗风压性能是700n，弯曲弹性模量是300（Mpa），拉伸屈服强度是700N（Mpa），风格是工业用门，颜色是白灰色，其他颜色可选，产地是上海，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是8000mm\*7000mm（cm），门框板材厚度是40mm（mm），适用结构是混凝土、钢结构、砖木结构，门板是40mm厚聚氨脂夹芯门板，开启速度是0.25m/s