

银行热线电话机 自动拨号电话机，免拨号电话机

产品名称	银行热线电话机 自动拨号电话机，免拨号电话机
公司名称	深圳市善知科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-07C 录音功能:无
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	86-075529790158 13530387141

产品详情

产品名称：	knzd-07c(24位按键)
产品型号：	knzd-07c
尺寸规格：	280*192*45 (mm)
材质：	不锈钢
pdf：	

简介：

主要用于各类环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。
该话机具有易安装、易操作、运行稳定、兼容力强的特点。

1、产品特点

外壳：不锈钢面板，防暴性强

送受话器、按键、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。

话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94 获得证书

防护等级ip55

外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用

通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫

支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。（非标设计）

整机超薄轻巧美观，嵌壁式设计

可自由存储20组号码。

2、适用范围

针对商用电梯、货运电梯而开发的knzd-07型嵌入式电梯电话机。主电路选用工业级atm1单片机控制，性能稳定、智能化程度高，程序可升级。

3、技术参数

使用条件：环境温度：-35 ~+75 相对湿度：45%~95%

大气压力：86~106kpa，环境噪声：60db

振铃声级：70db 双音多频（dtmf）拨号：

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6 ± 0.2 : 1.0

拨号脉冲速度：10 ± 1次/秒

双音多频（dtmf）拨号：

低频群频率：697.770.852.941hz

高频群频率：1209.1336.1477hz；

频偏：1.5%；

低频群电平：-9 ± 3db；

高频群电平：-7 ± 3db

频率组合中的高低电平差：2 ± 1db；

谐波等总失真至少比基波电平低20db。

通话传输指标：（5km）slr 12，rlr -1，stmr 10，输入阻抗：600

电声特性

	0km	5k
发送响度评定值	+2db	+12db
接受响度评定值	-8db	-1db
侧音掩蔽评定值	+3db	+10db

4、操作使用

呼叫功能：通过设置特定号码，按下按钮便可通话；

通话功能：主叫挂机后，本机自动挂机；通话过程中超过30秒静默，本机自动挂断。

通话时间：7分钟限制

5、电话机的安装

在需安装的墙体预留合适的空间，嵌入墙体，用四个m8不锈钢机械螺钉固定即可

6、包装规格

机器尺寸：280*192*45（mm） 外箱尺寸：300*200*80（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱 毛重：3.21kg 净重：2.51kg

本产品的品牌是昆仑，型号是KNZD-07C，录音功能是无，来电显示是有，可视功能是有，号码储存功能是有，子机数目是一，接口形式是LAN，外形尺寸是280*192*45（mm）（mm），重量是6（kg），适用范围是银行，装箱数是1