

防爆喇叭、防爆扬声器、防爆电话机、防爆对讲

产品名称	防爆喇叭、防爆扬声器、防爆电话机、防爆对讲
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:lmfb 型号:BYS-2
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

厂家优势

- 1、公司防爆产品均通过国家指定防爆检测中心认证合格，并获得防爆合格证书。
- 2、公司已通过cqc中国质量认证中心iso9001：2000国际质量管理体系认证，并取得iqnet国际互联认证。3、产品严格按照gb3836-2000国家标准执行。
- 4、产品种类繁多，未能逐一上架，有其他配件需要的、或有特殊要求、需要订造的朋友；或需要进一步咨询的，可通过阿里旺旺。本店将竭尽所能，尽量为广大客户提供服务，满足客户的需求。

具体厂家！

一、概述

bys-2型防爆扬声器符合gb3836.1-2000、gb3836.2-2000国家现行标准。

1.1 gb3836 爆炸性气体环境用电气设备

1.2 gb3836.1爆炸性气体环境用电气设备、通用要求

1.3 gb3836.2爆炸性气体环境用电气设备、隔爆型“d”

二、使用场合

广泛应用于石油、化工、油库、天然气开采、钻井平台、港口、码头、医药、矿山等含有易燃易爆气体的危险场所及高噪音环境。

三、防爆标志

- 1、防爆标志为exd ct6
- 2、扬声器的防爆型式为隔爆型

四、外壳结构

- 1、防爆扬声器的外壳采用铝铸件压铸成型。
- 2、防火片采用不锈钢编制网材质。
- 3、电缆引入装置为密封圈结构。
- 4、防爆扬声器的密封圈采用国际硬度为50~60的橡胶材料制成，并按gb3836.1附录d3.3的规定进行老化试验, 试验后的硬度变化不得超过试验前硬度的20%

五、输出功率

- 1、输出功率25w（负载8 Ω）
- 2、输出功率25w（110v音频信号）

六、输出声压级

bys-2防爆扬声器输出频率范围：300~6000hz

输出声压强度：110db（距扬声器正前方1米）

七、外型尺寸

长370×宽270×高270（mm）

*爆炸性气体混合物危险场所:1区,2区 *爆炸性气体混合物:iia,iib,iic *温度组别 t1-t6 *户内 户外

公司介绍

是专业生产防爆电话机、防爆扬声器、防爆对讲机、防爆手机、防爆电话扩音站、防爆电铃等系列产品。国内防爆等级功能齐全、造型美观的新一代防爆电话扩音呼叫通讯系列产品。公司防爆产品均通过国家指定防爆检测中心认证合格，并获得防爆合格证书。公司已通过cqc中国质量认证中心iso9001：2000国际质量管理体系认证，并取得iqnet国际互联认证。公司技术力量雄厚、设备先进、设计开发新产品能力强，并拥有一支技术的工程技术队伍，形成了一套集科研、生产、质检、销售、售后服管理体系。产品严格按照gb3836-2000国家标准执行。防爆通讯产品具有国内品质，广泛应用于石油、化工、油库（船）、天然气开采、钻井平台、港口、码头、医药、矿井等含有易燃易爆气体的危险场所及高噪音环境 公司宗旨：“质量、以诚为本、用户至上”。以优质的产品、周到的服务、尽的努力服务于用户，以用户的满意程度作为检验我们工作的标准。 公司目标：以技术，产品；管理，效益。在激烈的市场竞争中迅速崛起，树立lm形象，成为防爆通讯行业一颗灿烂亮丽、引人注目的新星。

本产品的加工定制是否，品牌是lm，型号是BYS-2，种类是号筒式(间接辐射)，用途是扩音，外形是圆筒

形，组成方式是组合号筒，振膜材料是纸质，磁路形式是内磁式，额定功率是25 (W)，额定阻抗是8 ()，频率响应是/ (kHz)，指向性是/，灵敏度是109 (dB/W)，信噪比是/ (dB)，谐波失真 (THD%)