

# MP516溶解氧测量仪 上海

产品名称	MP516溶解氧测量仪 上海
公司名称	上海五相仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海 型号:MP516
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号14幢119室
联系电话	021-67865155 13761135354

## 产品详情

### mp516型溶解氧测量仪

实验室台式溶解氧测量仪，适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业，在教育和科研领域也有广泛的应用。

### 产品介绍

溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。
新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧，配以专用的溶氧电极校准套，电极极化只需3~5 min。
符合国际规范的glp要求，具有自动校准、数据储存、rs232输出、时钟显示和功能设置等智能化功能。
有三种不同的测量模式：稳定显示模式；定时测量模式；连续测量模式。
使用组合式隔膜帽，更换敏感膜时，只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可,使用极其方便。
仪器带有唯一的产品序列号。
符合ip54防尘防溅等级，仪表插口有硅胶帽密封保护。

### 技术规格

溶解氧	测量范围	( 0 ~ 40.00 ) mg/l(ppm) ( 0 ~ 200.0 ) %
	分辨率	0.1/0.01 mg/l(ppm) 1/0.1 %
	准确度	电计：± 0.10 mg/l，配套：± 0.40 mg/l
	响应时间	30 s ( 25 ，90%响应 )

	残余电流	0.1 mg/l
	温度补偿范围	( 0 ~ 45 ) ( 自动 )
	盐度补偿范围	( 0 ~ 45 ) ppt ( 自动 )
	气压补偿范围	( 80 ~ 105 ) kpa ( 自动 )
	自动校准	被水饱和的空气；被空气饱和的水
	电极类型	极谱式
温度	测量范围	-10 ~ 110
	分辨率	0.1
	准确度	5~ 60 范围：±0.4 其余范围：±0.8
其他 技术参数	数据储存	600组
	储存内容	测量值编号、测量值、温度值、测量日期、测量时间
	电源	dc9v/300ma
	通讯接口	rs232
	尺寸和重量	160 × 190 × 70mm/880g
	质量和安全认证	iso9001:2000, ce和cmc
工作条件	环境温度	10 ~ 30
	环境湿度	80 %
	ip等级	ip54 防尘防溅

## 标准配置

1. mp516型溶解氧测量仪电计	1台
2. do500溶解氧电极	1支
3. 602型万向电极架	1个
4. 901型智能搅拌器	1台
5. 9v电源适配器（仪器配用）	1个
6. 6v电源适配器（搅拌器配用）	1个
7. do503隔膜帽（溶解氧电极配用）	3个
8. do502溶解氧电极内溶液（30ml）	1瓶
9. 阴极抛光纸	2小张
10. b628搅拌珠	3粒
11. rs232通讯电缆	1根
12. mp526通讯软件光盘	1张
13. 说明书	1份
14. 简要操作指南	1份

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是MP516，类型是台式溶氧仪，测量范围是本仪器可用于高精度测量水溶液的溶解氧和温度等参数，是性价比最优的便携式溶解氧测量仪。适用于工矿企业、，精确度是 $\pm 0.10\text{mg/L}$ ，分辨率是 $0.1/0.01\text{mg/L}$ ，尺寸是 $255 \times 210 \times 50$  (mm)