

HK-258A便携式溶解氧分析仪、量程0~20mg/L、精度 ± 0.3mg/L

产品名称	HK-258A便携式溶解氧分析仪、量程0~20mg/L、精度 ± 0.3mg/L
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:HK-258a
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

氧表 氧电极主要特点：。先进的贴片工艺及一体化设计，提高了性价比和可靠性。

。超大屏幕彩色液晶显示，中英文操作界面，人性化菜单设计，及相应的帮助提示达到事半功倍的效果。

。采用分体化结构设计，发送器和手操器两部分分离，且发送器可以单独工作，体积小、重量轻、便于携带和摆放。

。采用最新的无线传输技术，实现了手操器与发送器的通讯，可以在距离测量位置一定距离内读数和操作，测量方式更加灵活。

。仪表外壳全模具设计，美观坚固，且轻巧、使用方便。

。一年只需2次校准，开机即可测量

。低电解液消耗，一次添充可至少用6个月

。独特的可视化取样流路设计，使测量更稳定

。测量过程中，不但可以按预定的时间间隔自动采集数据，也可以自动存储数据

。usb传输接口，实现测量数据上传，本机以虚拟u盘功能实现，同时，除直流电源充电外，实现usb电源双充电功能，具有充电和满电提示

。自动检测电池电量，并具有自动关机功能

- 。背光功能，可在灰暗环境下使用
- 。具有数据存储功能，可编程的存储当前数值和自动连续存储两种方式。
- 。使用单节3.6v可充电锂离子电池，可连续使用30小时
- 。发送器采用ip67防尘防溅防水外壳，可放入水中测量；
- 。具有2个实用新型专利

技术指标：

显示：发送器：4位断码液晶

手操器：320 × 240彩色点阵液晶

测量范围：（0~20） μ g/l，（0~200） μ g/l，（0~20）mg/l

分辨力：0.1 μ g/l、0.01mg/l

仪表最大示值误差： \pm 0.3mg/l

仪表的重复性误差：0.15mg/l

温度补偿范围：（0~50）（手动或自动）

温度测量精度： \pm 0.5

温度测量分辨率：0.1

响应时间：60s（25）

零值误差：0.10mg/l

盐度补偿误差： \pm 2%

充电电源：外置充电座，电压：ac(198~242)v，频率：(49~51)hz

工作电源：dc3.7v可充电锂离子电池(内置)

使用时间：发送器：一次充电可工作时间不少于40h

手操器：一次充电可工作时间不少于30h

通讯距离：空旷无干扰环境下 10m

储运温度：(-20~55)（不包含电极，电极应高于0）

外形尺寸：发送器：123mm（长）×86mm（宽）×267mm（高）

手操器：68mm（宽）×136mm（高）×28mm（厚）

重量：发送器：1.5 kg

手操器：0.2 kg

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是HK-258a，类型是便携式溶氧仪，测量范围是（0~20）mg/L，精确度是 $\pm 0.3\text{mg/L}$ ，分辨率是 0.01mg/L ，尺寸是 $123*86*267$ （mm）