

手提式单排显示测量溶解氧仪器 DO6+

产品名称	手提式单排显示测量溶解氧仪器 DO6+
公司名称	上海归真仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:EUTECH 型号:DO6+
公司地址	上海 上海市徐汇区 龙瑞路77弄8号1902室
联系电话	02164847471 13501678530

产品详情

技术参数：1.测试参数：溶解氧/ 2.特点：经济型溶氧仪3.溶解氧量程：0.00到19.99mg/l或ppm分辨率：0.01mg/l或ppm精度：±1.5%满量程4.氧饱和度量程：0.0到199.9%分辨率：0.10%精度：±1.5%满量程5.温度量程：0.0到50.0 /32 to 122 分辨率：0.1 精度：±0.5 6.盐度修正量程：0.0到50.0ppt分辨率：0.1ppt修正方法：手动输入后自动修正7.压力补偿量程：500到1499mmhg 或 66.6到199.9kpa分辨率：0.1mmhg或0.1kpa补偿方法：手动输入后自动补偿8.校正：2点（0%，100%）9.温度补偿：atc/mtc（0.0到50.0）10.操作量程：0到50 11.探头类型：原电池12.探头响应时间：60秒达到读数的95%13.锁定功能：有14.自动关机：最后按键操作20分钟后15.显示：单排16.输入:bnc,2.5mm耳机插口17.电源：4*1.5v 'aaa' 7号电池18.电池寿命：>700小时19.尺寸/重量：14（l）*17（w）*3.5（h）cm/200g(单机) 2
4（l）*17（w）*8（h）cm/0.55kg（装箱）20.应用范围：水产养殖：应用于监测养鲢鱼和虾、观赏鱼缸以及其他养殖鱼类的池塘水中氧气含量工业在线:用于检测种植时引入和排出的水、废水和水处理、循环系统和工业加工系统。也可用于检测灌溉水的质量、冷却塔水、电镀和表面处理工艺以及化学过程认证。环境：用于测试水质、监测水中生态系统的健康、检测地表和地下水可供饮用的质量和是否达到epa标准。教育：应用于实验室、学校中快速准确地得到do数值。

本产品的加工定制是否，品牌是EUTECH，型号是DO6+，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0.00到19.99 mg/l或ppm，精确度是±1.5%满量程，分辨率是0.01mg/l或ppm，尺寸是140*170*35（mm）