

# 时捷光发射机1310nm光发射机

产品名称	时捷光发射机1310nm光发射机
公司名称	深圳市南山区鑫空电子商行
价格	.00/件
规格参数	品牌:时捷 型号:1310-12-AOI 工作波长:1310 ( nm )
公司地址	深圳市南山区沙河街道下白石三坊28号79
联系电话	13302456150 18123872259

## 产品详情

1310nm光发射机 2mw 有线电视光发射机 catv光发射机 光纤发射机

### 1、产品特点：

外观美观、结构紧凑的高性价比的光发射设备。

可选的双电源备份及网络管理功能，使产品具有冗余备份及升级扩展功能

先进的rf预失真电路，保证良好的c/n和非线性指标-apc及atc电路，保证激光器佳工作环境

agc / mgc增益控制模式-射频监测口在线监测光调制度

微处理器电路实时确监控光输出功率和激光器工作状态-前面板lcd/ vfd显示，可实现本地监控-rs-232/485接口，

可选网络管理功能-

可选开关电源热备份系统

后面板配有间歇性致冷风扇，加强机内散热效果-可拆卸的光连接器安装板方便光纤连接头的清洁、维护

19英寸标准机架，国际流行结构设计，内置散热器

### 2、产品图片：

测试条件：与10km标准光纤、光衰减器和标准光接收机组成测试链路，并在规定的链路损耗条件下，在

550mhz频率范围内配置59个pal-d模拟电视频道信号，在550 ~ 862mhz频率范围内传送数字调制信号，数字调制信号的电平（8mhz带宽内）比模拟信号的载波电平低10db，光接收机输入光功率为-1dbm时，测量载波组合三阶差拍比（c/ctb）、载波组合二阶差拍比（c/cso）及载噪比（c/n）。

#### 4、1310nm 光发射机订货指南

- 1) 输出光功率（2-24mw），
- 2) 光连接器形式：fc/apc 或 sc/apc
- 3) f座制式：英制 或 公制
- 4) 带不带网管，是否双电源；带不带agc

本产品的品牌是时捷，型号是1310-12-AOI，工作波长是1310（nm），输出光功率是12（mw），光连接器类型是FC/APC，整机功耗是30（W），工作温度是-10--+45（ ），外形尺寸是423X330X45（mm），重量是4500（g）