# 高 纯铜16系统DDF架

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高 纯铜16系统DDF架 |
| 公司名称 | 北京中电一舟科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:LHG<br>型号:DDF-16<br>规格:16系统 |
| 公司地址 | 北京市海淀区交大东路62号 |
| 联系电话 | 010-82621040 13391817479 |

# 产品详情

北京中电一舟科技有限公司是集光纤光缆及配件、网络综合布线系列和安防弱电监控线缆产品之大成的通信技术密集型产业实体。公司总部毗邻北京中关村高科技园区，产品的研发、生产基地分别位于光电产业发达的浙江省和深圳市。

目前公司产品已成功应用于各大运营商、广电网、校园网、小区智能楼宇和安防、工控等领域，并获得这些客户的高度信任与好评。我们将一如既往致力服务于各系统集成商和弱电工程总包商，为政府、军队、司法、公安、电力、高速公路、高铁、石油、煤炭、银行、水利、教育等专网用户提供综合的网络信息产品和系统的解决方案。

北京中电一舟科技有限公司顺应信息时代潮流，走光纤通信变革改良之路，创新发展绿色低碳环保产品，因此我们的产品从研发设计到生产的工艺流程始终贯穿着“ 专注产品，用心服务 ”的核心价值观，力求产品本真的尽善尽美。

北京中电一舟科技有限公司的全体员工将秉承“ 与时俱进，开拓创新 ”的理念，充满信心迎接新时代新机遇的挑战。公司朝气蓬勃的销售团队，将以高效热诚的服务，短、平、快处理完成客户的各项需求。希望在广大用户，朋友及社会各界的关注和支持下，我们将用最佳质量的产品和技术协助赢得客户的忠诚和满意，助力完成中国的光纤到户（ftth）和光纤到桌面（fttd）事业。

ddf（digital distribution frame）数字配线架 ddf数字配线架又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 mb/s～155 mb/s信号的输入、输出都可终接在ddf架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。

产品特性：

1、 机架采用敞开式结构，施工，维护方便；

2、 单元式结合，配置灵活，安装方便；

3、 全铝合金机架表面采用氧化处理，美观大方；

4、 带屏蔽罩的同轴连接器模块，抗干扰性好；

具有清晰的标识，周到合理的过线装置，完善的接地系统。

安装方式水泥地面安装、静电地板安装

工作环境：

l 工作温度：5°c～+40°c

l 贮运温度：25°c～+55°c

l 相对温度：不大于85%（+30°c）

l 大气压力：70kpa～106kpa

技术特性：

工作速率：2mbit/s、8mbit/s、34 mbit/s、45 mbit/s、140 mbit/s、155 mbit/s。

同轴连接器接触电阻：

外导体：≤2.5mω(压按)

内导体：≤10mω（焊接）

绝缘电阻：≥1000 mω（500v dc）

耐电压：≥1000v(50hz ac)1min,不击穿，无飞弧。

特性阻抗：75ω

按触电阻：外导体≤2.5 mω(压按)，内导体≤10mω

插拔次数：1000（次）

回波损耗：18（db）

适用线缆类型：通用, 射频电缆

绝缘电阻：连接器内外导体间、内导体与单元板金

属件之间的绝缘电阻不小于1000 mω，测量回路的直流电压为500v±50v。

抗电强度：连接器内外导体间、内导体与单元板金属件之间能经受频率为50 hz
，有效值为1000v的交流电压1min的作用而不击穿、无飞弧。

同轴连接器接触电阻：外导体不大于2.5mω；内导体不大于10 mω

本公司长期供应

1.lhg联合光通光纤布线产品：室内外万兆光缆，单多模光纤跳线及尾纤、光纤适配器（fc,sc,st,lc）
，光纤冷接子，快速连接器，光纤面板，光纤配线架，光纤盒，odf光纤配线架，ddf数字配线架等；

2.综合布线全线产品：六类和超五类网线（非屏蔽、屏蔽），六类和超五类24口48口配线架和模块
，六类和超五类1m/2m/3m/5m/10m跳线，单孔、双孔、三孔、四孔86型面板，110型100对200对跳线架，
铜地插等；

3.安防弱电线缆：syv75-5，syv75-7，syv75-9监控视频线，rvv2*1.0、rvv2*1.5，rvv3*1.0、rvv3*1.5系列

护套线，rvvp2*1.0系列屏蔽控制线，sywv75-5系列有线电视线及其配件。

详情请咨询010-82621040 18910353380

或登录http://www.zd-ship.cn

http://www.zd-ship.com

本产品的品牌是LHG，型号是DDF-16，规格是16系统，材质是全铜，工艺是金属冲压，插拔次数是10000（次），适用线缆类型是同轴电缆，回波损耗是18（dB），适用范围是传输机房、通信基站、交换机房