

# UV灯管电容；塑胶厂UV拉电容器；

产品名称	UV灯管电容；塑胶厂UV拉电容器；
公司名称	深圳市宝安区沙井德环电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:DH 型号:UV电容器 介质材料:油浸
公司地址	中国广东深圳市宝安区广东省深圳市宝安区沙井镇益华电子城一楼B413-A柜
联系电话	86 755 33162038 13530311015

## 产品详情

### 一、产品特点

体积小、重量轻、低温升、高绝缘、自愈性能好、并可按用户要求生产具有安全防爆功的产品，以及符合欧盟 " rohs " 指令的环保产品。

### 二、结构

电容芯体采用金属化有机薄膜卷绕而成；

塑料外壳，阻燃环氧树脂灌封，可单电容芯体或多电容芯体装于一个外壳中；

安装部件有塑胶耳、铁耳；

引出方式有塑封引线、镀锡铜针、快速连接端子、焊接耳等；

特殊规格及引出方式，可按用户要求设计；

### 三、用途

适用于频率为50hz（60hz）交流电源供电的单相电动机的起动和运转，也可对电动机起调速作用。是电风扇、抽油烟机、空调风机、面包机等重要的配套部件。欢迎商界各位朋友来图来样订做。订做热线：0755-29379277；联系人：李小姐·手机：13530311015

本产品的品牌是DH，型号是UV电容器，介质材料是油浸，应用范围是高压，外形是方块状，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是可变，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5（%），耐压值是2000（V），等效串联电阻(ESR)是5（mΩ），标称容量是10+5（uF），损耗是0.003，额定电压是4000

(V) , 绝缘电阻是3 (m ) , 温度系数是85