

大气采样仪 FCC-1500D型防爆大气采样器取样器

产品名称	大气采样仪 FCC-1500D型防爆大气采样器取样器
公司名称	盐城市超宇电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:超宇 型号:FDC-1500
公司地址	江苏建湖县恒济镇民营工业园内跃进路10号
联系电话	13961904985

产品详情

fcc-1500d个体防爆大气采样器

概述

fcc-1500d型个体防爆大气采样器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、工矿企业、科研工作场所等采集工作场所内实际接触粉尘情况及作业场所的粉法浓度使用。该仪器根据mt162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》、q/fy-02-2005粉尘采样器企业标准及gb3836.2000标准中exib等级（本质安全型）防爆设计。仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，一次性充电连续运转时间可达10小时，操作简易、记时精度高、坚固耐用、选时方便快捷，倒计时0~99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。

仪器主要指术参数 采样流量范围(可选)：20~500ml/min、0.1~1.5l/min、0.1~3l/min、1~5l/min

流量误差： 5%

定时范围：99小时59分内任意设定 连续工作时间：>8小时

定时误差： 1‰ 最大负压： 35000pa 工作温度：0 ~ 40

贮存温度：-40 ~ +60 环境大气压：80kpa~110kpa 相对湿度： 95%

噪声： 60db 控制按钮允许在休息、吃饭或其他情况时暂停采样

防倒吸系统：可防液体及颗粒物倒吸到仪器内，从而可延长仪器使用寿命

防爆形式：本质安全型exib at3 证书号：2094026 电源：10vdc、220v50hz

重量：约0.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是超宇，型号是FDC-1500，类型是单通道大气采样仪，流量范围是20~500

mL/min、0.1~1.5L/min、0.1~3L/min、1~5L/min (L/min) , 连续工作时间是999 (min) , 测量范围是详情请见产品说明, 工作温度是详情请见产品说明() , 尺寸是137mm × 88mm × 45mm (mm) , 重量是0.5 (kg) , 电源是采用Ni - MH2.0A/H × 5节镍氢电池组