

# 银行专用2002型半自动捆钞机 捆扎机 扎钞机 扎钱机

产品名称	银行专用2002型半自动捆钞机 捆扎机 扎钞机 扎钱机
公司名称	平阳县恒杨金融机具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:恒杨 型号:HY-2002
公司地址	平阳县万全镇振兴西路279号
联系电话	86 0577 63788978 18858841818

## 产品详情

手机：13868541818

18858841818

电话：0577-63788978 63788977

qq：1229995858 122885885

### 捆钞机

#### 2002型半自动捆钞机

适用范围适用第四、五套人民币1角~100元纸币完整券和损伤券。

捆扎方式双十字平面五点烫合。

捆扎速度每道<10秒。一次按动“工作键”，两次手动转向、三次压紧，10秒内完成捆扎动作。

捆扎质量设备内壁和上下压面均为平板，压力稳定，捆扎结实不鼓包。捆钞带粘接面 80%。规范、牢固（10米高空自由落地，不散捆），做到不能插入手指，符合人民银行五好标准。

安全性能30分钟无人操作时自动关机（可根据用户要求在10分钟至100分钟内调节自动关机时间）。机器设有安全保护装置，故障自动检测，液晶中文显示故障点。

环保性能

捆扎时能做到无粉尘、电磁辐射、气体污染的环保要求，工作噪音 65分贝，捆扎过程对人体无伤害。

### 30e全自动捆钞机

适用范围: 适用第四、五套人民

币1角~100元纸币完整券和损伤券。捆钞带宽度满足0.6~1.5cm规格要求。同时可根据不同地区的人行钱捆入库要求，提供相应规格的设备。捆扎方式: 双十字平面

“5点粘”。无需预热，随用随捆。三组带道集成为一体，纸币一次置入定位，不需要转向和反复施压，三条带同时完成捆扎。捆扎速度:每捆<15秒。只需一次按动“工作键”，在15秒内即可完成关门、压紧、捆扎、开门全部动作。捆扎质量:设备内壁和上下压面均为平板，压力稳定，捆扎结实不鼓包。捆钞带粘接面 80%。规范（直、横带90度交叉，直带居中位置）。牢固（10米高空自由落地，不散捆）。捆钞带抽紧力大于200n，做到不能插入手指。符合人民银行五好标准。安全性能:30分钟无人操作时自动关机（可根据用户要求在10分钟至100分钟内调节自动关机时间）。机器设有安全门和光电安全检测双重保护装置，当机器工作时，手进入置钞口内，机器会自动松开压板，停机报警。故障自动检测，液晶中文显示故障点，并停机报警。环保性能:捆扎时能做到无噪音、粉尘、电磁辐射、气体污染的环保要求，捆扎过程对人体无伤害。工作噪音 65分贝。

操作性能置钞箱体平整，三面平板封闭，整洁方便，箱

体高度不低于200mm，能适应各种旧残币捆扎。箱体内对各种面值的纸币捆扎，有手动调节装置。台板左侧设有挡柱，便于钱把整理。界面设有液晶中文显示板，直观、人性。（二）、产品技术参数:最小捆扎范围（长×宽×高）:110×52×80mm最大捆扎范围（长×宽×高）:180×80×210mm适用范围：人民币1角~100元纸币券完整券和损伤券捆扎方式:双十字平面粘接(五个接点完全平面烫合，接头粘接面大于80%)捆扎速度: < 15秒/捆压紧力:4000~10000n(可根据需要在此范围内调整)带的抽紧力: > 50n捆扎带规格（宽×厚）:12×0.5mm，14×0.5mm，6×0.6mm白色透明塑料带捆扎质量:规范、牢固、平整，符合人行“五好钱捆”要求工作状态噪音:< 65分贝环保指标:工作时不产生烟雾、异味、无污染。安全功能:1、具有安全门和光电双重保护装置，确保操作人员安全。2、具有节电功能，30分钟无人操作自动关机。3、具有自动检测设备运行状态功能，发现故障停机报警。工作电源:220v/50hz平均消耗功率:150w最大功率：300w外形尺寸（长×宽×高）490×570×1230mm设备净重:118kg

### 捆钞机适用于的捆钞带尺寸

本产品的加工定制是否，品牌是恒杨，型号是HY-2002，电源是220，捆扎带规格是100x156x14（mm），最大捆钞(长\*宽\*高)是120x156x14（mm）