

EA2-TX-100英国MICHELL 露点检测仪

产品名称	EA2-TX-100英国MICHELL 露点检测仪
公司名称	深圳市泛亚精密工具贸易部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:英国MICHELL 型号:EA2-TX-100
公司地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城2号楼1011 (主要经营场所)
联系电话	0755-28151781 13530841871

产品详情

经 atex 认证的，适用于危险场合连续测量的两线制、坚固可靠的经济性阻抗露点变送器。亮点 atex fm/csa 认证两线制连接露点，ppm 输出 ip66 (nema 4) 优异的传感防护宽量程校验，-100 ~ +20 ° c 露点工作温度：-40 +60 ° c 快速响应

技术指标

度测量 -100~+20 ° c 露点精度 ± 2 ° c 露点响应时间 t95为五分钟 (干到湿) 重复性 0.5 ° c 露点

输出 4~20 ma (2线) 电流源， 全量程设置 露点 -100
~+20 ° c -148~+68 ° f ppm
0-3000 ppm 输出或非标的露点范围输出 必须在订货时提出电
源 12~28 vdc 电阻负载 最大250 @12v 500 @24 v 电能消耗
最大20ma 供电电压影响 ± 0.005% rh/v 工作温度 -40~+60 ° c 工作湿度 0-100%rh 温度系数
工作温度范围内已作温度补偿 工作压力 最大 45mpa (450 barg) 流量 安装在标准采样套筒内:1~5
nl/min 直接插入式 0-10m/sec

密封保护等级 ip66 相对应的标准 bs en 60529:1992 以及
nema 4 相对应的标准 nema 250-2003 外壳材质 不锈钢过滤器
hdpe 保护帽 < 10 μ m 80 μ m 不锈钢保护帽 (可选) 尺寸 l=132mm x 27mm 重
量 0.15 kg 互换性 传感器可互换出错误情况指示 状况 输出
变送器出错误 23 ma 低于露点范围 4 ma 超出露点范围 20 ma

本产品的加工定制是否，品牌是英国MICHELL，型号是EA2-TX-100，类型是在线露点变送器，测量范围是-100~+20 ° C露点，测量精度是 ± 2 ° C露点，测量对象是锂电池、电力,化工,航空,冶金,医药,食品等行业，温度范围是-40~+75 ° C ()，分辨率是0.1，尺寸是132xø27 (mm)，电压是12 – 28VDC (v)，电源是220