

TYLD 便携式智能露点仪

产品名称	TYLD 便携式智能露点仪
公司名称	上海泰宜电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海泰宜 型号:TYLD
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢49室
联系电话	13681686408

产品详情

1、tyld 便携式智能露点仪 技术特点

- “ 自校准：传感器探头可自动校准零点，自动消除因零点、漂移而引入的系统误差，保证每次测量的准确性，同时可免去每年校验的繁琐。
- “ 快速省气：开机进入测量状态后每sf6气隔露点测定时间为5min左右。
- “ 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
- “ 数据存储：采用大容量设计，最多可存储200组测试数据。
- “ 曲线功能：大屏幕曲线显示露点测量过程。
- “ 显示清晰：彩色液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
- “ rs232接口：可与pc机串口相连，进行数据传输。
- “ 内置电源：内置4ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。

2、tyld 便携式智能露点仪 技术参数

露点	测量范围	- 80 ~ +20
----	------	------------

	测量精度	± 0.5 (- 60 ~ + 20)
		± 1.0 (- 80 ~ - 60)
	响应时间	63%需5秒, 90%需45秒 (- 60 ~ + 20)
	(+ 20)	63%需10秒, 90%需240秒 (+20 ~ - 60)
环境温度		- 40 ~ + 60
环境湿度		0 ~ 100% rh
显示器件		3.5寸彩色液晶显示器
电源		ac 220v
		内置充电电池
电池性能		充电时间: 20个小时; 使用时间10小时以上。
重量		5公斤
尺寸		250 × 150 × 300mm ³
工作温度		- 40 ~ + 60
存储温度		- 40 ~ + 80

产品信息来源: 上海泰宜电气有限公司

网址: <http://www.shtydqi.com>

本产品的加工定制是是, 品牌是上海泰宜, 型号是TYLD, 类型是在线露点变送器, 测量范围是20ppm~20000ppm, 测量精度是 $\pm 5\% \times$ 示值, 测量对象是-, 温度范围是-30 ~+99 (), 分辨率是-, 尺寸是- (mm), 电压是- (v), 电源是充满可工作30小时