

PosiTector 露点仪

产品名称	PosiTector 露点仪
公司名称	东莞市优图仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国狄夫斯高(DeFelsko) 型号:PosiTector露点仪 类型:露点仪
公司地址	江苏昆山市周市镇横泾路468号自由都市19栋1204
联系电话	86 0755 83661827 15817593001

产品详情

测量和记录气候参数：空气温度，表面温度，相对湿度，露点温度，表面和露点温度差，符合iso 8502-4。 适合室内外使用。分离探头，更便于操作及通用，或用夹子夹住单手操作。

简单

宽大，容易阅读的图像lcd，支持多国语文两键菜单式用户界面每台仪器背面有简要操作说明不需参照复杂的图表或使用计算尺

耐用

坚固，室内 / 外操作仪器耐溶剂，酸，油，防水，防尘提供真皮套和肩带一年保修

精确

迅速反应的精密探头提供精确，重复性良好的读数，具有高可靠性和长期稳定性工厂根据国际标准校准带校准证书

迅速恢复功能：内置加热元件可消除探头的冷凝 — 当仪器从一个较冷环境转换到一个较暖热环境时总会遇到的问题
符合 iso 8502-4

通用

摄氏 / 华氏温度转换当气候参数反映不适宜作涂漆时，仪器会有视 / 听警号背光显示适于昏暗和黑暗环境内存最多可存储 1000 组数据数据记录模式：根据用户选择的时间间隔自动记录数据，适用于无人操作下记录天气趋势

可选附件

廉价，电池操作红外打印机不需连接器或电线从仪器接收数据。posisoft windows 分析软件，允许加入记录和注解，打印和显示基本图表，输出到一个文件或报表，包括连接打印机或电脑用串行电缆。

图一

不锈钢耐磨探头，耐用内置 k 型热电偶表面温度探头白色探头套减少直射阳光的影响在不使用时滑动盖可保护探头指示灯：用于噪杂环境，确定读数已被记录拆下探头可精确测量很难达到的区域软橡胶把手，便于操作可拆卸附件夹允许单手操作

图二:显示屏样本

空气温度，露点温度，相对湿度，表面温度，

表面温度减露点温度，
判定可能的冷凝

数据

测量		计算
ta – 空气温度	td – 露点温度	
ts – 表面温度	δ - 表面和露点温度差	
rh – 相对湿度		

规格	范围	精度	分辨率
表面温度	(-40o-80oc	± 0.5oc	0.1oc
	80o-190oc	± 1.5oc	
	(-40o-175of	± 1of	
	178o-375of	± 3of	0.1of
空气温度	(-40o-80oc	± 0.5oc	0.1oc
	(-40o-175of	± 1of	0.1of
湿度	0-100%	± 3%	0.1%

每台仪器均包括2节aa电池，使用说明书，皮套，可拆卸附件夹，内置红外线界面，可追溯至nist的证书及一年保修。

仪器：	147x61x25mm (5.8"x2.4"x1")
-----	-------------------------------

探头：	220x20mm (8.7"x0.8")
重量：	170克（6安士）不 包括电池

本产品的品牌是美国狄夫斯高(DeFelsko)，型号是PosiTector露点仪，类型是露点仪