

美国华瑞FGM-1310型氨气变送器|美国华瑞FGM-1310

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国华瑞FGM-1310型氨气变送器 美国华瑞FGM-1310 |
| 公司名称 | 深圳市深博瑞仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:RAE/华瑞 型号:FGM-1310 类型:便携式氨气检测仪 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C |
| 联系电话 | 0755-82130236 13510633860 |

产品详情

华瑞fgm-1310型氨气变送器

raeguard ec 是一种稳定的固定式电化学原理检测变送器，隔爆结构，三线制标准4-20ma 输出、开关量、rs-485 输出。可用于检测多种有毒气体和氧气。现场lcd显示,磁棒调节及设定参数。

华瑞fgm-1310型氨气变送器

主要特点选用先进的三电极传感器 性能稳定，灵敏可靠

华瑞fgm-1310型氨气变送器 使用寿命长 超量程保护 反极性保护

华瑞fgm-1310型氨气变送器 抗干扰能力强 标准4-20ma 信号输出
工作电压12-30v

华瑞fgm-1310型氨气变送器 现场显示，磁棒调整，维护方便
危险环境可选用防爆不锈钢壳体

华瑞fgm-1310型氨气变送器

检测原理: 电化学
采样方式: 扩散型
工作电源: dc9~36v , 100ma
华瑞fgm-1310 型氨气变送器 <2.5w
功率:
输出信号: 4 ~ 20ma报警继电器 dc 30v

2a (无源) rs-485(s型支持modbus协议)
 瑞fgm-1310型 260欧姆
 氨气变送器负
 载电阻:
 检测范围: co : 0 ~ 500/1000/2000ppm
 分辨率: co : 1ppm
 华瑞fgm-1310 co : 30 s (t90)
 型氨气变送器
 响应时间:
 电气接口: 3/4 " npt m
 防护等级: ip66
 华瑞fgm-1310 -40 ~+55
 型氨气变送器
 环境温度:
 环境湿度: 0-93% rh
 环境压力: 86~106kpa
 华瑞fgm-1310 led
 型氨气变送器
 显示方式:
 外形尺寸: 143 × 127 × 116mm (hwd)
 外壳颜色: 灰
 华瑞fgm-1310 铝合金/不锈钢(s型)
 型氨气变送器
 壳体材料:
 重量: 2.5kg
 防爆等级: (ex) ii g eex d ii ct6
 华瑞fgm-1310 ul、 atex
 型氨气变送器
 防爆认证:
 消防证书: 073064850430rom

华瑞fgm-1310 传感器 检测范围/分辨率/响应时间(t90 秒)co 0 ~
 型氨气变送器 500/1000/2000ppm/1ppm/30s
 传感器参数: o2 0 ~ 30%vol/0.1%vol/20sh
 2s 0 ~ 300ppm/1/20s
 clo2 0 ~ 1ppm/0.5/20s
 so2 0 ~ 150ppm/0.1ppm/30s
 nh3 0 ~ 200ppm/0.5ppm/60s
 no 0 ~ 1000ppm/0.5ppm/20s
 ph3 0 ~ 20ppm/0.05ppm/30s
 no2 0~ 50ppm/0.1ppm/25s
 hcn 0 ~ 200ppm/0.5ppm/200s
 cl2 0 ~ 30ppm/0.1ppm/60s
 环氧乙烷 0 ~ 100ppm/0.1ppm/80s
 甲醛 0 ~ 10ppm/0.1ppm/80s
 甲醇 0~ 500ppm/1ppm/80s

本产品的品牌是RAE/华瑞，型号是FGM-1310，类型是便携式氨气检测仪，测量对象是氨气，电压是美国华瑞FGM-1310 (v) ，分辨率是美国华瑞FGM-1310