

# 日本柯尼卡美能达Uni Gloss60光泽度计

产品名称	日本柯尼卡美能达Uni Gloss60光泽度计
公司名称	东莞市莞城博晟电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式色差计 品牌:KONICAMINOLTA/柯尼卡美能达
公司地址	中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号
联系电话	86-076913414391077 13414391077

## 产品详情

### 产品介绍

测量角度为60°的超便携光泽度计

uni-gloss 60只能进行60°角测量，但价格更为便宜，并具备multi-gloss 268的所有功能和优点。

### 产品特点

#### 产品特点

小型、轻量便于携带。操作简单。符合iso、astm、din和jis国际标准。

### 用途

塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发

### 规格

型号	uni gloss 60
测量方式	60°
测量点大小	60° : 9 × 15 mm
执行标准	iso 2813、 iso 7668、 astm d 523 astm d 2457、 din 67 530、 jis z 8741 bs 3900、 bs 6161(第12部分)
测量范围	60° : 0.0~1,000 gu

分辨精度	0.0~99.9 gu :.1 gu 100~2,000 gu :1 gu	
测量精度	重复性	0.0~99.9 gu :.2 gu 100~2,000 gu :.2%测量值
	仪表误差	0.0~99.9 gu :0.5 gu 100~2,000 gu :0.5%测量值
存储	999条测量记录(带日期及时间)	
差值测量	内存提供50个标准	
可测量次数	约10000次测量 (当使用1.5v aa(r6)碱性电池时)	
测量时间	0.5秒(测量间隔)	
电源关闭	自动：10~99秒可选	
使用语言	英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语	
测量模式	普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差模式	
接口	rs-232c格式	
使用温度	15 ~ 40 ° c , 相对湿度85%以下 ( 35 ° c )、不可结露	
/湿度范围		
保管温度	-10 ~ 60 ° c	
/湿度范围	相对湿度 85% 以下 ( 35 ° c )、不可结露	
电源	1.5v aa(r6)碱性电池	
尺寸	155(w) × 73(h) × 48(d) mm	
重量	400g	

#### 配件

型号	uni gloss 60
标准配件	校准盒 60 °  (高光泽度瓦片)  pc-连接线  便携包  数据交换软件(gloss-link)  1.5v aa(r6)碱性电池
另售配件	标准检测 60 °  (高/半光泽瓦片)  标准检测镜  (3种瓦片 20、60、85 ° )  usb适配器  ac适配器

本产品的加工定制是否，类型是便携式色差计，品牌是KONICAMINOLTA/柯尼卡美能达，型号是UniGloss60