

耐磨铁弗龙复合软管 中国

产品名称	耐磨铁弗龙复合软管 中国
公司名称	思科美瑞机械设备（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氯乙烯(PVC)纤维布料 用途:输送具有高腐蚀性的化学药剂和流体 厂家(产地):中国
公司地址	北京市房山区阎村镇阎富路1号-B310
联系电话	86-010-57731511 15311676714

产品详情

适用于具强酸强碱的化学液体，石油流体，热蒸汽等。

ptfe(铁弗龙)复合软管—ststeam系列

应用范围:ptfe (特弗龙)复合软管是专门为了运(输)送具有强腐蚀性的化学溶剂,石油，蒸汽等高要求场合而设计的。软管可以使用在吸入式或排出式的不同操作方式下使用。ptfe (特弗龙)复合软管采用了ptfe薄膜和316不锈钢内衬制作而成。不但能使软管本身具有最大限度的抵抗高强腐蚀性的化学溶剂，石油溶剂也可以让软管在较高温度操作环境下被使用。因此ptfe (特弗龙)复合软管可以输送具有高腐蚀性的化学药剂和流体。又可输送较复杂的药物混合物，蒸汽混合体，石油基等等...ptfe (特弗龙)复合软管因具有极强大灵活的特性，提供了使用者可以用最简单使用方式而运用于所有的领域中，从地面到海上或航天运输上。

软管结构:

高阻隔内里层:采用了抗强腐蚀性的ptfe (特弗龙) 薄膜

软管内层钢丝：使用了316的不锈钢钢丝用于隔绝具腐蚀性物质

软管外层钢丝：使用了316的不锈钢钢丝用于隔绝具腐蚀性物质

抗老化外覆层：采用了聚氯乙烯(pvc)纤维布料

vacuum负压: 0.9 bar ；电阻系数：<106

工作温度范围：- 30 ° c ~ + 160 ° c (瞬间可达230度)

可供長度:管徑1" (25.4 mm)最大可供長度30米/ roll

1-1/4" (31.75 mm)最大可供長度30米/ roll

1-1/2" (38.1 mm) 最大可供長度30米/ roll

2" (50.8 mm) 最大可供長度30米/ roll

2-1/2" (63.5 mm) 最大可供長度30米/ roll

3" (76.2 mm) 最大可供長度30米/ roll

4" (102.0 mm)最大可供長度30米/ roll

6" (152.4 mm)最大可供長度18米/ roll

商标标识： ptfe composite chemical transfer type：sst-14bar w.p.

(红底黄字) 通过en:13765:2000

连接： 请联系接头制造商请教正确的安装建议和接头程序。

(化学)复合软管—sst – 10bar

订购编码：

管徑 (diameter)			最大工作(爆破)压力		彎曲半徑	重量
內徑(in)	內徑(mm)	(外徑)mm.	工作mpa	爆破mpa	mm	g./m
1	25	37	1.0	4.0	100	933
1-1/4	32	43.5	1.0	4.0	100	1000
1-1/2	38	51.7	1.0	4.0	125	1500
2	50	62.5	1.0	4.0	150	1800
2-1/2	65	78.5	1.0	4.0	180	2833
3	76	90	1.0	4.0	280	3000
4	102	121	1.0	4.0	395	8000
6	152	180	1.0	4.0	710	10800

(化学)复合软管—sst – 14bar

订购编码：

管徑 (diameter)			最大工作(爆破)压力		彎曲半徑	重量
內徑(in)	內徑(mm)	(外徑)mm.	工作mpa	爆破mpa	mm	g./m

1	25	37	1.4	5.6	100	933
1-1/4	32	43.5	1.4	5.6	100	1000
1-1/2	38	51.7	1.4	5.6	125	1500
2	50	62.5	1.4	5.6	150	1800
2-1/2	65	78.5	1.4	5.6	180	2833
3	76	90	1.4	5.6	280	3000
4	102	121	1.4	5.6	395	8000
6	152	180	1.4	5.6	710	10800

本产品的材质是聚氯乙烯(PVC)纤维布料，用途是输送具有高腐蚀性的化学药剂和流体，厂家(产地)是中国，公称外径是20 (mm)，壁厚是3 (mm)，长度是最大可提供30 (m)