

钢丝骨架柔性轻便外铠装耐高低温耐强酸碱油田专用复合管

产品名称	钢丝骨架柔性轻便外铠装耐高低温耐强酸碱油田专用复合管
公司名称	景县景联胶管厂
价格	面议
规格参数	材质:特种材料 用途:在-40度--50度范围内输送强酸碱 公称外径:90-300 (mm)
公司地址	河北 景县 开发区
联系电话	03187155316/4553188 13231850976

产品详情

油田用复合管，耐强酸碱柔软轻便，耐压1---20公斤。

夹布胶管：产品包括输吸管、蒸汽胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。			
名称	规格 (mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170 ° c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa.	---
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa。	也可采用外铠装结构
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa。	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa。	输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用胶管，工作压力为0.6mpa。	水泥罐车用管也可按此生产
水箱弯	25-102	机车水箱输水用	

管 钻探胶 管	51-102	耐压、耐磨、耐油、用 做钻井机劲管水龙头与 立管法兰之间的挠性连 接管。工作压力为10-30 pa.	两端有金 属接头
尼龙线 缠绕	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连 接管，工作压力为1.5m pa。	连端硫化 金属法兰 ，外有石 棉保护层 。
吹氧胶 管 排（吸 ）泥胶 管	196-900	挖泥船排（吸）泥沙用 ，工作压力为0.4-0.5mp a。	根据设计 需要可带 有法兰接 头
制孔胶 管	25，32， 40	桥梁公路等工程建筑制 孔用，承受拉力为1.50- 2.30kg/根。	外层胶具 有良好的 撕拉性能

夹布胶管参数：

内径（mm）		工作压力				对应爆破压力			胶管长度
公称尺寸	公差	尺寸（m）	公差（mm）			（mpa）			
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

0318-7155316 13231850976

本产品的材质是特种材料，用途是在-40度--50度范围内输送强酸碱，公称外径是90-300（mm），壁厚是10-25（mm），长度是1-----20（m），产商/产地是景县