

景县先锋橡塑专注化工复合软管30年

产品名称	景县先锋橡塑专注化工复合软管30年
公司名称	景县先锋橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:复合材料 用途:输水输油输送腐蚀性液体等应用广泛 厂家(产地):景县先锋橡塑制品有限公司
公司地址	中国 河北 衡水 景县 亚夫路96号
联系电话	86 0318 7766885 13731375689

产品详情

景县先锋橡塑制品有限公司（品质源于专业 诚信铸就未来）

【软管结构】：管壁由多层多种材料聚合物膜及合成纤维织物加强层构成，内外两层螺旋金属线缠绕，导静电设计【特征】：良好的耐化学品性能，频繁弯曲不会开裂脱层，适用于油品、化学品运输船舶，码头等【用途】：a型适用于燃料油类产品。汽油、柴油、原油、润滑油、乙醇汽油、生物柴油等。b型、c型、d型、f型适用于具腐蚀性化学液体输送【温度范围】：-30 ~ +100 码头输油复合软管结构：

型号	a型	b型	c型	d型	f型
内钢丝	热镀锌钢丝	polypropylene包覆 钢丝	不锈钢钢丝	不锈钢钢丝	不锈钢钢丝
外钢丝	热镀锌钢丝	热镀锌钢丝	不锈钢钢丝	热镀锌钢丝	不锈钢钢丝
软管内壁	polypropylene	polypropylene	polypropylene	teflon	teflon

码头输油复合软管详细技术参数：

产品编号	公称通径		工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm
	毫米	英寸			
cy003003001	51	2"	15	60	225
cy003003002	65	2-1/2"	15	60	245
cy003003003	76	3"	15	60	300
cy003003004	102	4"	15	60	400
cy003003005	152	6"	15	60	751
cy003003006	202	8"	15	60	951
cy003003007	252	10"	15	60	1102

本产品的材质是复合材料，用途是输水输油输送腐蚀性液体等应用广泛，厂家(产地)是景县先锋橡塑制品有限公司，公称外径是DN50 (mm) ，壁厚是10 (mm) ，长度是1-20 (m)