

钢丝编织尼龙喷涂管10000米

产品名称	钢丝编织尼龙喷涂管10000米
公司名称	衡水明宇橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚乙烯符合材料PA11 用途:1、汽车的压力制动系统 ; 厂家(产地):河北衡水
公司地址	衡水河北省衡水市仓安街5号-1号
联系电话	86-03187766808 18932808008

产品详情

尼龙树脂管：	
主要用于以下行业： 1、汽车的压力制动系统、动力转向系统； 2、石油钻探行业远距离输送洗井系统； 4、变速箱控制系统； 5、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液 6、机械加工设备的液压操作和液压控制系统； 7、船厂高压喷漆用管； 8、腐蚀性液体树脂输送用管 9、家用	

公称内径mm	增强层数	外径mm		允许工作压力mpa		最小爆破压力	
		gpa型	xpa型	gpa型	xpa型	gpa型	xpa型
4		11.5	9	38	20	152	80
		13	10	42	25	168	100
6		13	10	31	11.3	124	45.2
		14.5	11	39	16	156	64
		15.5	12	43	20	172	80
8		15.5	13	28	8.2	112	32.8
		17	14	35	12.5	160	49
		19	15	45	15	180	60
10		17.5	16	22	7	88	28
		19.5	17.5	29	11	116	44
		21.5	19	36	13	144	52
12		20	19	18	6.8	72	27.2
		22	21	27	10	108	40
		24	23	30	12	120	48
16		24	23	14	5	56	20
		26	25	22	8	88	32
		28	26.5	24	10	96	40
19		27.5	26	11	4	44	16
		29.5	28	18	7.6	72	30.4
		31.5	30	20	8.8	80	35.2
22		31	32	11	3.8	44	15.2
		33	34	13	7.2	52	28.8
25		35	35	8.5	3.7	34	14.8
		37	37	13	6.9	42	27.6
		39	39	16	7.8	64	31.2
32		41	38	8	2.6	32	10.4
		43	40	11	4.5	44	18
		45	42	14	5.3	52	21.2

注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(gpa) 纤维增强尼龙弹性体树脂管(xpa)

本产品的材质是聚乙烯符合材料PA11，用途是1、汽车的压力制动系统；，厂家(产地)是河北衡水，公称外径是5---50（mm），壁厚是1--5（mm），长度是50--200（m）