

耐强酸碱复合管 SSPTFE

产品名称	耐强酸碱复合管 SSPTFE
公司名称	上海存筒流体技术有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚丙烯膜 用途:可广泛用于输送重型化工复合管 厂家(产地):国产/进口
公司地址	上海松江区荣乐东路2369弄1号楼409室
联系电话	021-57712166 13482806165

产品详情

耐强酸碱复合管 ssptfe

复合软管由多种材料多层密封结构，在最恶劣的环境中仍然由较好的抗破裂和抗泄漏性，不会突然爆裂，能够轻易处理汽油、柴油、原油、和多种化学液体的传输工作，甚至在寒冷的天气里仍然能够保持较高的柔韧性。重量轻、韧性强、易搬运、管体柔软、使用灵活、耐高温、低温、抗老化、不变形、耐腐蚀、裸露内螺旋金属与特制内层，具有可靠的静电逸散性能。

construction:

internal helix: stainless steel

external helix: stainless steel

inner tube: polypropylene film

temp. range: -30 ° c to + 80 ° c

application: this anti-static composite hose is designed for suction and discharge use on plant or road/rail tankers with a wide range of chemicals. the hose construction is exceptionally lightweight and flexible for ease of handling yet remains robust, hard-wearing and cost effective. electrically resistant to less than 10 ohms.

standard/approval: bs en13765 : 2003 and bs5842 : 1980 (1996)

length: 3/4 " up to 4 " 40m, 5 " up to 10 " 20m

pgp also can be available.

结构：

内圈钢丝：不锈钢钢丝

外圈钢丝：不锈钢钢丝

内层材料：聚丙烯膜温度范围：-30 ~+80

应用场合：可广泛用于输送重型化工复合管、重型化学复合管，极佳的耐酸碱性能。常用于各类化工工厂、船舶、码头等制造业。特殊的结构工艺使其具有高性价比，质轻，柔软，易操作又仍旧坚固耐用的特点。可防静电，导电值低于10。

符合标准：bs en13765：2003与bs5842：1980（1996）

长度：3/4~4” 最长40米/根, 5~10” 最长20米/根

也可根据需求提供pgp产品。

编码	内径		弯曲半径	工作压力	爆破压力	长度
	in.	mm				
psp025	1"	25	100	16	50	20
psp038	1-1/2"	38	112	16	50	20
psp050	2"	51	150	16	50	20
psp063	2-1/2"	65	190	16	50	20
psp076	3"	76	225	16	50	20
psp102	4"	102	350	16	50	20
psp152	6"	152	600	16	50	20
psp203	8"	203	850	16	50	20

备注：可提供压力为17bar的软管。

首发上海存筒网：www.cjliuti.com

本产品的材质是聚丙烯膜，用途是可广泛用于输送重型化工复合管，厂家(产地)是国产/进口，公称外径是25-203（mm），壁厚是5-10（mm），长度是3/4~4” 最长40米/根,5~10” 最长20米/根（m），温度是-30 ~+80，内圈-外圈是不锈钢钢丝，内层材料是聚丙烯膜