

水泥灌浆塞 水利灌浆塞 质优价廉 经久耐用 欢迎订购

产品名称	水泥灌浆塞 水利灌浆塞 质优价廉 经久耐用 欢迎订购
公司名称	景县恒伟液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 用途:水利压裂, 灌浆、煤矿铁矿瓦斯抽放 厂家(产地):河北景县
公司地址	河北 景县 开发区
联系电话	03184305100 15103181668

产品详情

产品实拍图

产品详细介绍

一、使用方法1、连接所有管路系统，上紧所有丝扣，接通气源（或水压泵），将灌浆塞放在孔口（或一端封闭的钢管内）试压，检查接头是否泄漏，放进孔内备用。2、打开气瓶减压阀或水压泵，让灌浆塞慢慢膨胀，注意充气压力必须大于灌浆压力的2/3,达到预定压力即可灌浆。3、灌浆开始时，待回浆口有大量浆液益出时，再分次缓慢加压到预定灌浆压力，否则容易形成较大压差。灌浆时应经常检查气瓶减压阀压力表压力，如减少应即时加补。4、灌浆时间较长时，必须检查有无窜浆、绕塞、返浆现象，如有应停止灌浆，放掉压力，充气塞上下松动一下，防止充气塞被固结，难于取出。5、结束灌浆时，必须先放掉灌浆压力，再放掉充气压力，千万不能先放掉充气压力，防止灌浆塞射出，造成安全事故。6、灌浆结束后，只需将灌浆塞放入一端封闭的钢管内，充气约0.5mpa，即可进行循环冲洗。7、灌浆塞取出后，将水管分别与进浆管、回浆管连接冲洗。8、多孔一起灌浆时，所有管路必须平行排开，不得绞缠在一起，以防一孔发生事故影响其它孔的安全。9、长时间使用后，应将灌浆塞下端拆开进行清洗，上黄油。10、钻孔发现时有较长裂隙或较破碎时，可能会发生窜浆、绕塞、返浆，应另放一根气管至灌浆塞上端，如有窜浆、绕塞、返浆时，用高压气冲排，可预防卡塞。

二、技术参数： 封孔直径

30-120mm（可按用户需求加工） 工作压力

1-8mpa（可按用户需求加工） 安全阀启动压力

0.4-0.5mpa 工作流量

每小时可注水4-4.5吨 封孔深度 1-8m

本产品的材质是三元乙丙橡胶，用途是水利压裂，灌浆、煤矿铁矿瓦斯抽放，厂家(产地)是河北景县，公称外径是50-120（mm），壁厚是10-20（mm），长度是0.7（m）