

精密花岗岩平台 花岗岩平板 精密工作台

产品名称	精密花岗岩平台 花岗岩平板 精密工作台
公司名称	上海泊江机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泊江 型号:齐全 类型:花岗岩平台
公司地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路38号2号楼122室（上海泰和经济发展区）
联系电话	13671511958

产品详情

上海泊江机械设备有限公司是一家专业生产大理石平台、花岗石平台、花岗岩平板等岩石量具、岩石平台是采用天然的石质材料经机械加工，手工精研而成的精密基准测量工具，大理石平台取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。大理石平台经严格物理试验和选择的大理石料,结晶细密,质地坚硬。由于大理石属于非金属材料，绝无磁性反应。

大理石、花岗石平台：具有精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好、精度保持性好等优点。

大理石、花岗石平台：对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是最适合的基准面，特别是用于高精度的测量方面。

大理石、花岗石平台能在重负荷及一般温度下保大理石平台其优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。大理石平台在使用中岩石工具即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已。

我公司生产的大理石平板、大理石平台，搁放一年之久，仍能保持原精度不变。

大理石平台主要矿物成份为辉石斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑色色泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度。适用于工业生产和实验室的测量。

花岗石平板特性与及优点：1、岩石经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数极小，内应力完全消失，不变形，因此精度高。2、刚性好，硬度高，耐磨性强。3、不怕酸，硷液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。4、不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测量精度。5、不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好

比重：2970-3070kg/m³

抗压强度：245-254kg/mm²

弹性磨量：1.27-1.47n/mm²

线膨胀系数：4.6 × 10⁻⁶/

吸水率0.13%

肖氏硬度hs70以上。

大理石、花岗石平台的规格：

大理石平台	规格(mm)	重量kg	精度等级			
			000级精度(um)	00级精度(um)	0级精度(um)	1级精度(um)
	300 × 200 × 50	14	1.5	3	5.5	11
	300 × 300 × 50	19	1.5	3	5.5	11
	400 × 300 × 70	21	2	3	6	12
	400 × 400 × 100	48	2	3.5	6.5	13
	500 × 400 × 100	76	2	3.5	7	14
	600 × 500 × 130	155	2	4	8	16
	800 × 500 × 130	156	2	4	8	16
	1000 × 630 × 150	284	2.5	4.5	9	18
	1000 × 750 × 150	338	2.5	4.5	9	18
	1000 × 1000 × 150	450	2.5	5	10	20
	1200 × 800 × 150	432	2.5	5	10	20
	1500 × 1000 × 200	960	3	6	12	24
	2000 × 1000 × 250	1500	3.5	6.5	13	26
	2000 × 1500 × 300	2880	3.5	7	14	28
	2500 × 1500 × 300	3600	4	8	16	32
	3000 × 2000 × 400	9000	4.5	9	18	36

本产品的品牌是泊江，型号是齐全，类型是花岗岩平台，测量范围是2000，精度是0-00，重量是180（kg），尺寸是1000（mm），适用范围是广泛，加工定制是是，规格是1000-2000