

珠光砂 98 (%)

产品名称	珠光砂 98 (%)
公司名称	信阳市上天梯华威新型保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市上天梯华威新型保温材料有限公司 含量:98 (%) 密度:0.05-0.06 (g/cm3)
公司地址	信阳市上天梯红光工业园
联系电话	13849768085 13461526461

产品详情

产商	信阳市上天梯华威新型保温材料有限公司	含量	98 (%)
密度	0.05-0.06 (g/cm3)	硬度	3.35

珠光砂
珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。本产品主要用于大型超低温热力工程保温层施工，如制氧空分机组、天然气、液氢、液氮、液氧冷冻运输车船等。本产品具有良好的超低温保温性能，产品质量优于欧洲船级社标准要求。

性能指标：

序号	指标名称		标号	性能指标	
				50型	
			单位		
1	松散密度		kg/m3	50	
2	振实密度		kg/m3	60	
3	粒度 (重量%比)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm不少于90%	1.0mm
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值8%	0.05
4	质量含水率 (重量%比)		%	0.5	
5	安息角 (堆积高度100mm时)		0	33-37	
6	装填过程中密度的增加	手动	%	25	
		风动	%	35	
7	导热系数在 (常压温度在77k-301k平均值)		w/m.k	0.022-0.025	0
8	使用温度			-200-800	

注：表中松散密度，振实密度为最大值
