

:HY-720B柜式调速胶水机、涂胶机、上胶机、过胶机

产品名称	:HY-720B柜式调速胶水机、涂胶机、上胶机、过胶机
公司名称	佛山市大明机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 适用对象:皮带,鞋 胶水类型:白胶
公司地址	佛山市南海区桂城街道平洲夏西良溪开发区
联系电话	13702652200 13902890912

产品详情

hy型胶水机是一种主要用于印刷精品盒及纸箱，是对薄纸、皮革、瓦楞纸过胶水的专用设备，同时也对各种纤维纸进行单面过胶。 机本器采用全封闭外型，传动部位采用滚动轴承，胶水盘升降等结构，各轴采用全不锈钢，适用不同厚度的纸张。因此使其外型精巧，性能稳定，传动灵敏，噪音小，生产效率高劳动强度低等优点。

结构及原理

本机器由上中下胶水轴、上下机架、齿轮组、皮带轮、电机、调节手轮等部件组成。 本机由电机驱动，通过三角带轮、三角皮带，使下胶轴齿轮带动齿轮组，使上胶轴、中胶轴、下胶轴旋转，通过胶水升降结构，使下胶轴与胶水盘内的胶水处于工作状态位置，达到涂胶的目的。将调节手轮调节上下胶轴的位置，使胶层厚度达到使用要求，同时根据工件的规格适当调整调节手轮至要求位置方可使用。

使用说明1. 使用机器前切记先加润滑油，并使机器保持良好的润滑状态。即向注油孔3、油槽2、齿轮组7加注润滑油。2. 机器使用前后要把胶水轴擦干净。特别是停机休息时一定要把胶水轴擦干净。或短时间休息时可持续开机，不必清洗。注意：清洗胶水轴时切记要关掉电源，并用干净柔软的湿布洗擦胶水轴。3. 开机前要检查电源电压和机器电压是否符合。4. 把适量胶水倒进胶水盘，将胶水盘调节辊1调至合适位置，使下胶轴10与胶水盘11内的胶水处于工作状态位置。5. 在裱纸前先调节下胶轴调节手轮8，使胶水厚度达到使用要求。并调节调节手轮4，使上胶轴5的压纸力适合生产要求。6. 切勿将硬物通过两胶轴，以免损坏机件。7. 应经常注意保持机器清洁，定期维护。

参数说明:

柜式裱纸胶水机 hy-530 hy-600 hy-720 hy-920 hy-1000 hy-1200 hy-1500

裱纸宽度 530mm 600mm 720mm 920mm 1000mm 1200mm 1500mm

裱纸速度 25m/min 25m/min 25m/min 20m/min 20m/min 20m/min 20m/min

电机功率 0.25kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 0.55kw 0.75kw 0.75kw

外形尺寸 860 × 370 × 850mm 920 × 370 × 850mm 1060 × 370 × 850mm 1270 × 420 × 900mm 1380 × 420 × 900mm 1580 × 420 × 900mm 1880 × 420 × 900mm

机械重量 85kg 90kg 100kg 130kg 140kg 160kg 200kg

工作电压 220v 380v

裱纸厚度 80克以上

本产品的加工定制是否,适用对象是皮带,鞋,胶水类型是白胶,上胶方式是滚轮上胶,适用材质是纸,操作类型是半自动,应用领域是鞋业,服装,文具,包装,木工,产品类型是全新,品牌是皓茵,型号是LD-72 0B,功率是0.37 (Kw),外形尺寸 (长*宽*高) 是1060*370*850 (mm),上胶宽度是720 (mm)