

# 防火门芯板专用膨胀珍珠岩

产品名称	防火门芯板专用膨胀珍珠岩
公司名称	信阳市上天梯华威新型保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市上天梯华威新型保温材料有限公司 含量:99 ( % ) 密度:0.065 ( g/cm3 )
公司地址	信阳市上天梯红光工业园
联系电话	13849768085 13461526461

## 产品详情

产商	信阳市上天梯华威新型保温材料有限公司	含量	99 ( % )
密度	0.065 ( g/cm3 )	硬度	8

### 膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业!

### 一、化学成分表

成份	sio2	al2o3	k2o	na2o	cao	mgo
含量(%)	73.6	12.2	4.2	3.3	1.5	0.1

### 二、性能指标

项目	堆积密度	导热系数	含水	使用温度	粒径 (两种)	
参数	90kg/m3	0.055w/m	<2%	-256-800	1-3mm	2-5mm