

QS-D-40T柯力地磅传感器530元/台QS-10,20,30,40T

产品名称	QS-D-40T柯力地磅传感器530元/台QS-10,20,30,40T
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:宁波柯力 型号:QS-D-40T
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室 (注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

qs/qs-a qsb-a qsc-a qsc-ss qsf-a qsf-ss qseb-a qseb-ss qsg/qsg-a qsn/qsn-a qsnb-a qsk-a qsp-a qspg-a gg-a ggb-a bte-a btl-a btg-a btge bt-a sce-a xzb ggf-a xzbc-x sceb-a btu dt-a dte-a qsec tq-a btw-x qsmc qsfb-a mbb sb/sb-a/-ss sbe sbk sbo/sbo-a sby-a/ss sqbwb-a sqbwb-ss cbk sbok sbp-a sbg/sbl sbi/sbj sbt/sbt-a/-ss sbrb sqb/sqb-a/-ss sqbc-a/-ss sqbl-a/-ss sqbb-a/-ss sqbl-a/-ss sqbb-a/-ss sqbg-a sqbk-a sqbe sqc-a cb sbte-a sbb sbc/sbf sqbu/sqbu-a/-ss sqby/sqby-a/-ss sbz/sbz-a sqcb-a hsx-a/-ss hsxj-a/-ss hsxe-a hssf-a hsx-a hsxg-a dee/def-a/-ss deg/dem de/dec sapl defy-ss degb degyb dek-ss del/del-a pstb pst/pst-a pstb pst/pst-a xscb/xsfb zy-a dss xsce dgg-a zsmcb-a zsf-a/-ss zsfy-a/-ss zsf-a/-ss zsgby/-a-ss zsj-a zsm-a szsc szscb zse-a zsl-a zskb-a/-ss zsp zsnca zsc-a/-ss zsefb-a zsfb-d zsq-a ily-ss ilj ilb ilf ile ileb ilec-a/-ss ilkb ilc ilcb il ilgb/ilgb-a/-ss ssc-a uh us usb-a udj ilg-a/-ss sok ileg-ss amic bmi ami amib udb ude uda xsb bhsc-a nhs-a/-ss nhs lfsq lfsq lfs-a lfsb-a gzl-a lfsca ybsfc ybsn-a ybs-a ybsg-a ybsc-a ybsk-a sc se hr ls nk-ss nke-ss lk-ss lkb-ss tsg-ss tsgb-ss ts xzf-ss hnd-ss hndc-ss dcb nb df bhs scg sck gzb pb sl dtb-a sgef lj-a ybsz dcf-a lfsm hndj-ss wxj dtc-a dg dgb 数字传感器简介, zsn-d zsf-d zsgb-d qs-d 数字式管理软件 kad-8 数字仪表d2002e 数字仪表d2002f 数字仪表d2002g 数显式推拉力计 km01a型重量变送器 km02型系列重量变送器 xk3101 (km05) 型重量显示控制器 km06型峰值测试仪 模拟接线盒型号: sbe h型 sbc sbc (h0528) t型-ii (b0302) /t型-iii 铝合金接线盒 防爆接线盒型号 增安型四线-i-ii-iii接线盒 隔爆型四线-i隔爆型四线-ii隔爆型六线-i隔爆型六线

欢迎来电咨询: 18296928222 杭州鑫茂公司

外接仪表, 宁波柯力d2002e、d2002ed、d2002edm、d2002f、d2008fa、d2008fp、d2008fp1、d2009fa、d2009fp、d2009fp1、上海耀华xk3190ds1/xk3190ds2/xk3190ds3系列、济南金钟xk3102s系列、梅特勒托利多t800 (xk3133)、8530d系列、杭州顶松ds822d5/d6/d8/d3系列、杭州衡天ht9800系列

本产品的加工定制是否, 品牌是宁波柯力, 型号是QS-D-40T, 种类是测力, 材料是金属, 材料物理性质

是其他，材料晶体结构是其他，制作工艺是合金钢，输出信号是数字型，防护等级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是6000/1，漂移是0，分辨率是10KG