

## 膨胀珍珠岩 膨化珍珠岩 98 ( % )

产品名称	膨胀珍珠岩 膨化珍珠岩 98 ( % )
公司名称	信阳市平桥区万祥非金属材料厂
价格	6.00/包
规格参数	产商:信阳市万祥非金属材料厂 含量:98 ( % ) 密度:60-70kg/m3
公司地址	信阳市平桥区辛店村
联系电话	0376-3888368 13783768222

## 产品详情

### 膨胀珍珠岩

#### 产品介绍：

膨胀珍珠岩是一种颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱产品。

该产品用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，价格低廉、使用安全、施工方便，广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。应用于农业、园林上保肥、保水、无菌、透气性好。

#### 产品用途：

膨胀珍珠岩的应用极为广泛的一种材料，几乎涉及到各个领域。

制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热；

用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂；

用于烟花敏化剂；

用于吸附浮油；

用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥；

用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的造型材；

更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。

物理性能：

技术性能比较	本产品
粒度 ( mm )	1-5
容重 ( kg/m <sup>3</sup> )	60-70
导热系数 ( w/m.k )	0.028-0.037
吸水率	98%
筒压强度(1mpa压力的体积损失率)	38%-50%
耐火度	1280-1360
使用温度	800 以下