

# 中后帮机厂家 制鞋中后帮机 全自动中后帮机 奇峰中后帮机

产品名称	中后帮机厂家 制鞋中后帮机 全自动中后帮机 奇峰中后帮机
公司名称	东莞市奇峰液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:QIFENG/奇峰鞋机 型号:QF-728DA
公司地址	东莞市陈屋奇峰鞋机
联系电话	0769-85058028

## 产品详情

内外腰差异化布胶轨迹：简单快速的内外腰部轨迹调整，免除复杂的布胶轨迹设定。

主动式胶嘴停胶机构：出胶及停胶动作反应快速确实，漏胶机会大幅度降低。

独立式爪子寸动上拉：可个别设定左右爪子手动及自动上拉量，鞋面紧度达到自然分配。

中帮及后帮重叠结帮：中帮与后帮结帮衔接平顺，动作一气呵成。

贴楦型爪子内拉功能：爪子拉紧鞋面后再向内拉紧，使内腰鞋面更加贴紧楦头。

编码器控制中帮结帮：中帮布鞋胶轨迹控制及指头扫入更加精准确实。

电动式爪子位置调整：轻触开关，爪子即可电动移到最佳挟持位置，提供合适的拉力。

触控式屏幕人机界面：整合于屏幕的人性化操控装置，操作维护方便。

弹性束紧器上下运动：自动平衡与扫刀间距，后帮结帮效果平稳扎实。

计算机化动作电路控制：plc动作变化灵活多样且控制精确，故障检修容易。

电动束紧器前后调整：束紧器位置采用电动调整，突显出使用者导向设计理念的落实。

操作用参数记忆存档：最多可记忆三十组计时器及动作参数，方便更换鞋型。

分离式中帮指头机构：配合独特油路设计，内腰贴楦密扎实，效果完美。

智能型自动侦错功能：对可能故障点及时提供警示，检修方便快捷。

马达传送式送胶机构：送胶流量及长度控制均匀准确，卡胶机率低。

- 1.用完毕，应关掉电源；
- 2.严禁空机操作，以免损坏机器；
- 3.保持机器清洁，每日下班需将机器身外擦拟干净，注意不可用汽油，甲苯等具有腐蚀性的容积擦拟，以免损坏机器；
- 4.电器箱内注意清洁，严禁放置杂物及导体；
- 5.定时检查压杆滑槽及运动部位，及时加注和更换润滑油，确保润滑；
- 6.每年更换一次68#循环液压油，确保油温不致升高，延长机器寿命；
- 7.机器若漏油，渗油，应通知机修处理；
- 8.保证螺丝，门盖齐全，紧固机器各部零件，严格执行操作规程及时检查和排除故障。

1.本机于厂拆箱后，发现外观有破损，请在七天内通知本公司（奇峰鞋机），本公司将派专员前往处理。在拆箱和验收之前，应先检查木箱是否破损，若机械或装箱有损坏现象，则应在装运损坏表上说明，立刻通知有关单位，填写申请书，并尽快通知本公司。

2.拆箱和搬运：当搬运木箱时，应依木箱和图所标示的吊点位置来实施，通常将装箱机械搬运到安装地点再拆箱较佳。在所有木箱都已定位后，只能移去木箱上面部分及侧板，而最底层则留在安装时搬运用，此时当设备没有遮盖时，能清楚的检查损坏的地方。

3.退回损坏或错误设备的步骤：在采取退回、换新或退货以前，应备受一份简要报告，内容应包括损坏或错误的项目，包括如何受损，受损的状况，零件号码和机器类别，制造日期及机器序号等，送交本公司认可，以便本公司对需要替换的零件能快速进行。

东莞市奇峰液压科技有限公司（前身为奇峰鞋机厂）始创于1993年，座落于全国制造工业重镇-东莞市厚街陈屋工业区，是广东地区鞋机生产规模较大的鞋机企业。创始至今，公司已有自身知识产权，拥有压底机等多项国家制鞋机械技术研发专利。公司主要生产前帮机、后帮机、中后帮机、压底机、定型机、钉跟机、裁断机、鞋机流水线等多种制鞋设备及各种制鞋机械配件，公司有自主鞋机制造品牌：qifeng，其产品畅销海内外，如山东、河北、辽宁、上海、福建、浙江、成都等国内鞋业生产基地，及巴西、墨西哥、阿根廷、俄罗斯、约旦、伊朗、越南、新加坡、马来西亚、印尼等国外市场。奇峰鞋机始终把“开发、质量、服务”视为企业发展的根本，将继续发扬“求实、创新、奋发、腾飞”的精神，以科技为先导，引导鞋业发展。

“无限风光在险峰”，为着这无限风光的诱惑，我们选择了一座险峰，有许多条路可以攀登，

而我们选择了一条最远最难走的路——创立品牌！

东莞市奇峰液压科技有限公司

qq : 250259030

邮箱 : qifeng@dgqifeng.com

电话 : 0769-85058028

传真 : 0769-85893189

公司主页 : <http://www.dgqifeng.com/> <http://www.chinashoesmachine.com/>

地址 : 广东省东莞市厚街镇陈屋工业区

微信公众账号 : 奇峰液压科技

请扫描二维码，点击关注！

中国前帮、中后帮、压底机专家！

本产品的加工定制是是，品牌是QIFENG/奇峰鞋机，型号是QF-728DA，生产能力是1500~1800（双/小时），功率是1.5（Kw），工作压点是中后帮，外形尺寸（长\*宽\*高）是1700\*1000\*1950（mm），装箱尺寸（长\*宽\*高）是1800\*1160\*2100（mm），毛重是1100（Kg），净重是1160（Kg），适用厚度范围是中厚料，产品类型是全新，规格是1700\*1000\*1950