

不锈钢浮球开关/液位开关/水位开关/液位控制器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢浮球开关/液位开关/水位开关/液位控制器 |
| 公司名称 | 郑州市金水区宏达电热仪表供应站 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:上海 型号: - |
| 公司地址 | 河南郑州市二七区西三环与航海西路交叉口中贸五金机电城12排5号 |
| 联系电话 | 86 0371 15838305820 15838305820 |

产品详情

浮球液位开关是一种结构简单，使用方便的液位控制器件，它不需要提供电源，没有复杂电路，它具有比一般机械开关体积小，工作寿命长等优点。造型里只要材质选用正确，和任何性质液体或压力，温度皆可使用，其在造船工业、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理设备、染整工业、油压机械等方面都得到广泛应用。

工作原理：液位传感器重要由有磁簧开关和浮球组成，浮球内有磁性材料，在密闭的非导磁金属管或塑料管内设置一个或多个磁簧开关，然后将导管穿过一个或多个带有磁性材料的浮球，并利用固定双环控制浮球与磁簧开关在相关位置上，浮球随着液体上升或下降，利用球内靠近磁簧开头的接点，产生开与关的动作，作液位控制或指示（当浮球靠近磁簧开关是导通；离开时开关断开）。

- 1.触点容量：50w
- 2.开关电压：220vac/200dc
- 3.开关电流：0.7a
- 4.绝缘阻抗：> 10
- 5.触点阻抗：< 100m
- 6.阻性负载：107回
- 7.工作温度：-10~120
- 8.工作压力：< 1.0mpa
- 9.介质比重：> 0.6
- 10.开关材料：sus304/sus316

浮球外径28mm高28mm，不锈钢杆子8mm粗，螺纹m10*1

注：本液位开关上下2个常开点出4根线，可控制上下液位。

有的规格都备有大量现货

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是 - ，工作电压是 2 2 0 (V)，工作电流是 - (A)，材质是不锈钢，工作温度是 - ()，最高耐温是 - ()，工作压力是 - - (Mpa)，最高耐压是 - (Mpa)，产品认证是CE