

UQK-01/02/03型液位控制器(图)

产品名称	UQK-01/02/03型液位控制器(图)
公司名称	东台市时堰镇耀晨液位自控仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:耀晨液控仪表 型号:UQK-01/02/03
公司地址	中国 江苏 盐城 东台市 时堰镇兴时路1号楼
联系电话	086 0515 85912918

产品详情

uqk-01/02/03液位控制器使用说明书

一、用途uqk—01 02 03型浮球液位控制器适用于工业生产过程中敞开或承压容器内液位的控制。当液位达到高、低限位时，行程开关触点可作为信号报警装置线路中的开关。二、主要技术指标1、型号与规格型号 动作界限（mm） 整定方式
安装方式uqk—01 10
不可调节 水平uqk—02 25~550
有级调整 水平uqk—03 8~1
000 无级调整 垂直2、工作压力：1.6mpa3、介质温度：85 4、输出触点容量：220v~380vac8a5、重量：1.2~2kg三、结构原理uqk浮球液位控制器由浮球组件、行程开关组件及外壳组成。一对板性械拆的磁钢分别安装在浮球端部和行程开关组件上。当浮球在动作界限内随液位变化而上下升降时，其端部的磁钢也随之上下摆动，通过非导磁的外壳推动行程开关组件上的磁钢运动，从而使输出的触点相应接通或断开，控制后信号装置发出光或声的信号。当液位升降时，只有其处于动作界限上、下两个板限位置时，输出触点才会接通或断开，而在升降过程中无任何信号产生。

控制器的浮球用1gr18ni9ti不锈钢制成。用户需其它材料如铜或其它材料与本公司协商。控制器的浮球组件与行程开关组件是互为隔离的，从而避免了一般液位仪表容易渗漏等缺陷。四、安装与使用1、外形尺寸2、安装方式 uqk—01型和uqk—02型液位控制器为水平方向安装，安装时注意出线螺孔方向必须向下。 uqk—03型液位控制器为垂直方向安装。 uqk型浮球液位控制器外壳采用非标准凸面安装法兰，用户安装时应根据图一法兰尺寸配置相应的下法兰。3、调整方式uqk—02型浮球液位控制器动作范围的调整方式为有级可调，通过调节位于扇型杠杆的上、下二只定位螺钉相对位置改变浮球摆动角既可调整动作范围，或拆开口销换不同长度的连杆以改变浮球摆动半径来达到调整。 uqk—03型浮球液位控制器动作范围的调整方式为无级可调，通过改变浮球导向杆上、下二定位圈的相对位置来达到。五、定货须知 1、产品型号、名称、规格。

本产品的加工定制是是，品牌是耀晨液控仪表，型号是UQK-01/02/03，工作电压是220（V），工作电流是8（A），材质是不锈钢，工作温度是120（ ），最高耐温是180（ ），产品认证是内部，额定发热电流是10A，用途范围是水箱，水塔，水池，机械寿命是100000