

侧位安装浮球开关 液位开关 进口大功率高温干簧管

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 侧位安装浮球开关 液位开关 进口大功率高温干簧管 |
| 公司名称 | 兴化市兴华浩电热仪表厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:兴华浩 型号:90度侧位安装 |
| 公司地址 | 江苏兴化市张郭镇赵万村南甸区域 |
| 联系电话 | 86 0523 83999122 18036809198 |

产品详情

温馨提示 图片价格仅供参考 价格请旺旺联系或者电话联系为准

测量原理

浮球开关使用磁力运作，无机械连接件，运作简单可靠。当浮球开关被测介质浮动浮子时，浮子带动主体移动，同时浮子另一端的磁体将控制杆上的磁体开关动作。技术优势 浮球开关的技术优势：浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁，浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计，防止浮子垂直。应用指南 浮球开关适应于控制泵运转来维持液位；控制罐的自动装卸；控制液位或供给信号，如油箱、自动清洗系统、液压罐、低压锅炉、污水处理系统。

侧装浮球开关小型浮球液位开关是一种结构简单，使用方便的液位控制零件，它没有复杂的电路，不会受到干扰，

只要材质选择正确，任何性质液体、压力、温度皆可使用。液体介质性质与浮球关系：1.液体比重不同时，浮球的动作位置将会有所变动，一般sg比水小时，浮球浸在液体中部分将相对增多。2.浮球开关产品参考比重以水（sg=1）所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重sg，一定大于浮球规格所标示，否则，浮球开关无法浮动。3.粘度高不会干涸的液体，一般应选用外径较大的浮球。4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关，因此被测液位应无铁屑，否则会影响浮球开关的动作。

性能数据

1.触点容量：10w或50w

7.阻性负载：107回

2.开关电压：ac220v/dc200v 8.工作温度：-10~120

3.开关电流：0.5a 9.工作压力：< 1.0mpa

4.绝缘电阻：> 10 10.介质比重:> 0.6

5.触点阻抗：< 100m 11.触水材料:sus304/316

6.安装方式:垂直/水平安装 12.安装孔径: ϕ 10

浮球是全不锈钢304材质（钢管与螺纹螺帽），卡簧是316l材质，干簧管采用美国进口大功率干簧管大功率50w,价格一样。

指浮球开关干簧管采用美国进口，可以长期耐温120度。

浮球开关必须要加小型继电器（如hh54p）过渡不能直接控制电磁阀或大功率继电器、交流接触器等。

浮球开关分为低压与高压型 低压可以用在0~110v直流电压的线路上 高压110-240v。

浮球的控制范围10毫米，需求控制大范围可以2个或者3个4个浮球组合。

浮球安装螺纹国标现货默认为m10*1.5 钢管直径为8毫米

本产品的加工定制是是，品牌是兴华浩，型号是90度侧位安装，工作电压是5-220（V），工作电流是0.5（A），材质是304不锈钢，工作温度是0-80（ ），最高耐温是120（ ），工作压力是0.5（Mpa），最高耐压是1（Mpa），介质比重是0.6，产品认证是CCC