

# 耐酸碱PP小型塑料浮球液位开关 总长68mm

产品名称	耐酸碱PP小型塑料浮球液位开关 总长68mm
公司名称	广州市越秀区松灵机电经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:松灵 型号:PP-68
公司地址	广东广州市越秀区 惠福西路119号
联系电话	02081230251 13610063864

## 产品详情

小型浮球液位开关是一种结构简单，使用方便的液位控制零件，它设有复杂的电路，不会受到干扰，只要材质选择正确，任何性质液体、压力、温度皆可使用。

液体介质性质与浮球关系：

- 1.液体比重不同时，浮球的动作位置将会有所变动，一般sg比水小时，浮球浸在液体中部分将相对增多。
- 2.浮球开关产品参考比重以水（sg=1）所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重sg，一定大于浮球规格所标示，否则，浮球开关无法浮动。
- 3.粘度高不会干涸的液体，一般应选用外径较大的不锈钢浮球。
- 4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关，因此被测液位应无铁屑，否则铁屑粘在浮球上面浮球浮不起来会影响浮球开关的动作。

用途：不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警，可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。不锈钢常规型号有：zc-ss45i、zc-ss80i、zc-ss125i、zc-sl2其他型号按要求订制。安装形式分为有：顶部安装、底部安装、侧面安装。安装螺纹一般按我公司标配：m10粗牙、m12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙、1/8npt，法兰提供dn50-dn200，和铝合金、塑料、防爆型接线盒等等，适用安装于各种形式的容器、灌、水箱、水池、水筒。

浮球开关的量法及订货需知：1.从外六角平面到浮球开关的最底部测量为开关总长度，2.在测量2卡簧中间的距离以及浮球尺寸，如果说是多个浮球，应测量浮球与浮球之间的距离。3.测量杆子直径和螺纹型号。4.根据接线方式和控制水位的需要应标明出线几根、线长长度、线材材质、浮球在那个位置通断、所需要的电压电流、触电形式常开还是常闭、温度范围等等

产品分类说明		
系列	组合形式	特点
塑胶类	全pp材料	无毒辣,食品级,适用于水类、食用油类介质的液体,家用电器等 -10-+85°
	pp+nbr浮球	耐温比全pp材料高,比重低,适用于柴油、机油产品
	pvc	耐温120度,耐酸碱腐蚀强,结构精巧耐用
不锈钢类	全不锈钢(耐高温)	耐温最高达200度,适用于油类、水类高温环境
	不锈钢+pp浮球	无毒,食品级,适用于特定杆长的水类介质产品
	不锈钢+nbr浮球	可耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品
	不锈钢+防爆型接线盒	温度最高160°用于大型水池、油箱、压力罐,杆长可做4米 ,外接防爆型接线盒

本产品的加工定制是是,品牌是松灵,型号是PP-68,工作电压是6-220(V),工作电流是5(A),材质是PP,工作温度是100( ),最高耐温是120( ),工作压力是15(Mpa),最高耐压是20(Mpa),介质比重是1,产品认证是CCC,球直径是24MM