

三氧化二锑 优级品 325 (目)

产品名称	三氧化二锑 优级品 325 (目)
公司名称	高邑县三荣化工产品销售有限公司
价格	面议
规格参数	品级:优级品 细度:325 (目) 型号:25kg
公司地址	高邑县南岩道口至王同庄乡公路路南
联系电话	13383231585

产品详情

白色粉末，不溶于水，溶于氢氧化钠溶液和酸。用于白色颜料、油漆和塑料，起颜料和阻燃的作用

三氧化二锑是一种用原矿煅烧，脱硫后所取得的白色立方结晶粉末、细度 180目，白度>97%、纯度>99.9%，是最早被采用的无机阻燃剂之一，三氧化二锑主要作为阻燃协效剂与含卤素化合物配合，在它们的热分解过程中起阻燃作用，并可部分取代卤素化合物。

产品用途

三氧化二锑广泛应用于pvc、pp、pe、ps、abs、pu等塑料中作阻燃剂，阻燃效率高，对基材力学性能影响小（如：防火工作和手套、阻燃电子设备外壳、阻燃车厢、阻燃电线和电缆等）

1、在橡胶工业中作填充剂和阻燃剂2、在搪瓷、陶瓷制品中作搪瓷遮盖剂3、在电子工业中用于制作压敏陶瓷及磁头零件用的非磁性陶瓷4、在涂料工业中作为油漆的白色颜料及阻燃剂5、在玻璃制品中用作玻璃澄清剂6、用作有机合成的催化剂

运输

本品为非危险品、运输中防止受潮、雨淋和包装破损。

25kg牛皮纸镀内衬塑料袋装，储存在干燥通风的库房内。

(环保)三氧化二锑质量证明书

三氧化二锑 (sb2o3)

99.81 氧化铜 (cuo)

0.0011

氧化铅 (pbo) 0.017

硒 (se) 0.0005

三三氧化二铁 (fe₂o₃) 0.001

物理性能 physical property

白度(whiteness) 95.50%
(particle size) 0.61um

平均粒度

注：本结果测定依据gb/t4062-1998.

本产品的品级是优级品，细度是325（目），型号是25kg，含量是99（%），执行质量标准是GB/T4062-1998