

## 美国P-80橡胶润滑剂（Grip-It快干型）

产品名称	美国P-80橡胶润滑剂（Grip-It快干型）
公司名称	青岛海翔泰工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国 产品规格:1L/瓶20L/桶 主要用途:润滑
公司地址	山东省青岛市黄岛区井岗山路338幢1408室
联系电话	86 0532 58751285 13153223906

## 产品详情

美国ipc（international products corporation）公司生产的p-80临时性橡胶润滑剂，被众多汽车装备车指定为标准装配操作，如通用、福特、克莱斯勒、阿文美驰、阿法拉伐、富田、东风、德里奥、泛亚、亚普、航天机电等等

1.产品特性：\*p-80橡胶润滑剂具有高效的临时润滑作用，使橡胶与金属件之间易于安装拆卸、或以其他方式处理，操作完成后橡胶润滑剂会完全挥发消失，不会留下任何痕迹，约在20-50分钟挥发消失（环境温度越高挥发越快）

\*p-80橡胶润滑剂为合成酯与水的混合物，外观呈无色透明液体，不含石油馏分，即使反复使用过p-80橡胶润滑剂润滑的橡胶，其柔韧性也保持最初的状态，不会变脆、龟裂、或失去弹性，与它相接触的物品表面也不会被损伤，比如与玻璃、各种金属、塑料、合成弹性体、木材等物品接触

\*不含粘合剂，但是具有一些粘合特性，有助于在润滑软管组件时提供阻力并使软管保持在适当位置

\*ph值9.8-11.3，粘度15-40cps，比重0.99

2.使用事项：\*使用前摇动搅拌均匀，使用刷子、喷雾器、海绵、注射器等工具直接喷洒或涂在橡胶表面，p-80橡胶润滑液体将在橡胶表面形成一个薄层，大约在20-50分钟内完全挥发消失（环境温度越高挥发越快），p-80橡胶润滑剂不含硅胶或其它任何持久性的成份，在干燥后会完全挥发消失

\*p-80橡胶润滑剂无毒无害不易燃，水性材料，杜绝了油性产品燃烧腐蚀的危险，溢出的p-80橡胶润滑剂可以用布或海绵擦掉，沾在手上的p-80橡胶润滑剂可以用肥皂和水洗掉，p-80橡胶润滑剂被美国nfpa消防协会协会列为二零安全产品

\*不要使用气泵从气到p80桶中搅拌，这样会使p80被空气中的细菌污染，从而繁殖破坏p80效果，请使用均质器、匀浆机或洁净工具搅拌（这些接触到液体的搅拌器件最好1-2周内清洗灭菌，可使用ipc公司的micro-90超声波清洗剂，1：100倍稀释使用，价格便宜实惠）

\*p-80橡胶润滑剂不可二次回收使用，不能再放回p-80原来的容器，会引起交叉污染

\*p-80橡胶润滑剂不能用于0度以下的环境，应保存在阴凉通风处，避免阳光直射，0-30度为最佳储存环境

3.应用领域：\*如果你需要用机器切割橡胶，可把p-80橡胶润滑剂涂在刀刃上或橡胶表面上，当表面湿润后，开始切割橡胶，因为p-80橡胶润滑剂可以不让橡胶发生蠕动，所以切割效果会更加精确。

\*p-80橡胶润滑剂适用于各种橡胶制品的剪断、冲边润滑、冷却，尤其适用于加工后，表面无残留，长时间停放，不易生白霜，橡胶部件装配、生产、移动过程中的高效润滑

\*橡胶润滑剂防止橡胶老化，保护性能良好，对于金属及橡胶无腐蚀作用，轮胎使用寿命长，只需要花以前一半的功夫就能把轮胎取出来

\*电线装配更方便，效率更高

\*马达的安装不用气刨或撕裂就能很容易的使它装到恰当的位置

\*外观对于我们的产品很重要，减少了许多刨光方面的问题

\*垫圈、橡胶垫、密封圈、隔膜、o型环、减震器、管接头、扣眼、衬套组件、传动带、轮胎、胎垫、橡胶模型的操作

货号	产品描述
p-0431-12	美国p-80 grip-it快干橡胶润滑剂，一箱12瓶，每瓶1升
p-0435	美国p-80 grip-it快干橡胶润滑剂，一桶20升

本产品的品牌是美国，产品规格是1l/瓶20l/桶，主要用途是润滑