

锤式旋风磨 JXFM-110 半自动/全自动 小麦谷物粮食玉米

产品名称	锤式旋风磨 JXFM-110 半自动/全自动 小麦谷物粮食玉米
公司名称	常州德图精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德图 灵敏度:锤式旋风磨JXFM-110半自动/全自动小麦 谷物粮食玉米
公司地址	detu18@163.com
联系电话	86 0519 88291935 13082506495

产品详情

锤式旋风磨 jx_fm-110

jx_fm110 锤式旋风磨是一种外形美观、结构紧凑、操作简便、运转平稳、经久耐用的粉碎设备。

jx_fm110 锤式旋风磨特点如下：高速、高效、粉碎物细小。样品经高速磨锤击成细小均匀粉末，随高速气流通过不锈钢筛进入集成器制备成样品。

箱体内壁粘贴国内先进的吸隔音材料，噪声低于国内外同类产品电机内置温度保护器，一旦电机超过设定温度会自动停机，待温度降至正常后，又能重新启动。

锤式旋风磨可直接安装自动喂料器，可有效控制较高水分样品及有壳谷物样品的进料速度，改善粉碎效果。

粉碎样品适用于面筋数量、质量、谷物粘度、小麦降落数值、近红外成分等指标测定。

锤式旋风磨不适用测定样品水分。

锤式旋风磨操作简便，内置保护开关，使用安全。

工作电源ac220 ± 10v 50hz

电机功率750w

工作室直径110mm

磨锤转速16800r/min

筛板孔径(mm)0.5、0.8mm

外形尺寸(mm)530mm × 530mm × 650mm

整机重量51kg

检测项目与样品粒度

检测项目	样品	筛板孔径(mm)	样品要求	样品粒度要求			备注
				孔径(mm)	目数(孔数/英寸)	筛号	
面筋值	小麦	0.8	95% 通过	0.427	40	cq16	
降落数值	谷物	0.8	90% 通过	0.505	35	cq14	100% 通过0.71mm
粘度	粮食	0.5	90% 通过	0.270	60	cq24	
	玉米	0.8	90% 通过	0.437	40	cq16	
脂肪酸值	大米(稻谷)	0.8	95% 通过	0.437	40	cq16	
	粮食	0.8	90% 通过	0.437	40	cq16	
馒头	小麦	0.8	60% 通过	0.161	91	cq36	
窝头	玉米	0.8	75% 通过	0.437	40	cq16	

本产品的加工定制是是，品牌是德图，灵敏度是锤式旋风磨JXFM-110半自动/全自动小麦谷物粮食玉米，稳定度是锤式旋风磨JXFM-110半自动/全自动小麦谷物粮食玉米，使用环境是锤式旋风磨JXFM-110半自动/全自动小麦谷物粮食玉米，产品类型是全新，适用领域是农业，实验类型是小麦谷物粮食玉米，外型尺寸是锤式旋风磨JXFM-110半自动/全自动小麦谷物粮食玉米(mm)，型号是JXFM-110，售后服务是锤式旋风磨JXFM-110半自动/全自动小麦谷物粮食玉米，产品规格是锤式旋风磨JXFM-110