

原装 台湾泰仕 TES-1332A 照度计 亮度仪 光度计 亮度测试仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 原装 台湾泰仕 TES-1332A 照度计 亮度仪 光度计 亮度测试仪 |
| 公司名称 | 上海淋誉贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:数字式照度计 品牌:TES/泰仕 |
| 公司地址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢E2458室 |
| 联系电话 | 13681862502 |

产品详情

· 准确度高及反应速度快 · 3 1/2位液晶显示

规格：

| | |
|----------|---|
| 显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
| 测量范围 | 20/200/2000/20000 lux (1330 also footcandle for tes-1334a) 200/2000/20000/200000 lux(tes-1332a) 20000 lux-reading x10 200000 lux-reading x100 |
| 过载显示 | highest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 lux(tes-1330a、 tes-1334a)&0.1 lux(tes-1332a) |
| 准确度 | ± 3% rdg ± 0.5% f.s.(< 10,000 lux) ± 4% rdg ± 10dpts(> 10,000 lux) (以色温2856 k标准平面灯校正) |
| 重复测试 | ± 2% |
| 温度特性 | ± 0.1%/ |
| 取样率 | approx. 2 times/sec. |
| 记录器输出 | dc 2v/f.s.(满刻度)(tes-1332a) |
| 操作及储存温湿度 | 0 ~40 (32 to 104) < 70% r.h. |
| 电源 | one 9v battery |
| 光探测器尺寸 | 100mm(l)x60mm(w)x27mm(h) |
| 电表尺寸 | 135mm(l)x72mm(w)x33mm(h) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用说明书、皮盒、9v电池 |

本产品的加工定制是是，类型是数字式照度计，品牌是TES/泰仕，型号是TES1332A，测量范围是2000，分辨率是0.01Lux(1330A, 1334A)&0.1Lux(1332A)，取样率是Approx.2times/sec.，精确度是0.01，解析度是0.01，电源是one9Vbattery