

橡胶无转子硫化仪，橡胶流变仪，橡胶硫化仪

产品名称	橡胶无转子硫化仪，橡胶流变仪，橡胶硫化仪
公司名称	扬州中科计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:无转子硫化仪
公司地址	润扬广场3幢128号
联系电话	13852716475

产品详情

一、概述硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量，快速检验及橡胶基础研究应用最广泛的仪器，为橡胶最优化配方组合提供了精确的数据，可精确测出正硫化时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。th-7028型硫化仪采用计算机控制，技术先进，功能强大。实时显示硫化曲线和温度曲线，存储试验结果，可调出不同的实验结果对比并以不同的颜色显示。

二、本机特点1、本仪器采用真正的密闭型模腔，重复性和测试数据与阿尔法可比，处于同行业中领先地位。2、本仪器基于大型数据库开发平台，控温装置采用软件直接控制和采集处理。3、本仪器具有统计、分析、存储、对比等功能。人性化设计，操作方便。

三．主要技术指标

a．高精度传感器：0~20n.m。解析度：0.001n.m。

b．控制系统：采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。

c．旋转系统：采用步进electronics调速电机 + 振幅调整器。摆动角度：±0.5°。

d．控温系统：采用intelligent数字式温控仪表，实时automatism调整pid控制参数。

温度控制范围0 - - 200 、测温控制精度 ± 0.3 、温度分辨率0.1 。

e.数据传输方式：rs232传输

f．显示方式:vulcanize - 105+win-xp测试软件计算机屏幕显示，加上优良的用户软件

和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。

g. 模腔：cr6wv材质，符合gb/t16584 - 1996标准要求。

f. 测控方式：人性化的测控方式，鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式

二.软件功能介绍

a. 测试标准化：符合gb/t16584《橡胶 - 用无转子硫化仪测定特性硫化》、iso6502:1991及astmd5289 - 95。

b. 试品资料：设定的胶料编号名，如“外胎5号”，“rbs6”等等。用户如需另加标题名称说明打印的图纸时，可设定任何形式的标题文字说明。

c. 高品质功能的特别说明：人性化设计的优良功能是在测试过程中可以修改测量时间，胶料估计20分钟硫化完成，设20分钟测量时间，实做11分钟时发现9分，10分处就已经硫化完成，这时已没必要再往下做，只需“修改测量时间”下的20分为9分或10分，按“送出”，实验立即停止在9或10分上，画出完整硫化曲线，计算出所有数据。如果实验做到18分，19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升，硫化还未完成，实验必须再往下做，否则得出的数据是错误的。这时可修改测量时间为25分或更多，让实验继续，直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户，节约了宝贵时间和胶料。

d. 图形曲线尺度自动最佳化auto scale，测量完成后，软件将根据测量数值大小按0—5 mv0—10mv 0-20mv自动调整y标度，使曲线更美观，多曲线对比，完全不同的胶料，不同的曲线形状，不同的测量时间，亦可进行对比。

e. 数据库：软件预先设定了100个编号的数据库。每一个库可以存入无限组测量数据。面对几个月、几年、几十年成千上万组数据日后查询方便，用户可以将不同时间段的数据放入不同的数据库中，设定数据库地址的目的就在于此。

f. 测试结束自动存档，测试完毕自动求算t10、t30、t50、t70、t90、ts1、ts2、vc1、vc2、最大扭矩、最小扭矩等等。

三.附件

a.一年保固书及中文操作说明书各一份。 b.专用测试软件一份。 c.品牌电脑一套、彩色打印机一台。

四.主要技术参数

a. 测温范围：室温 - 200

b. 测温精度：±0.3

c. 控温精度：±0.3

d. 温度分辨率：0.01

e. 力矩量程：0 - 10n.m 0 - 20n.m

f. 力矩解析度：0.001n.m

g. 模腔频率：1.7hz

h. 振幅：±1°

i.环境温度：0 - 35 相对湿度<80%

j. 硫化时间设定范围：2 - 300min

k. 配气：0.5mpa

l. 电源交流220v 800w

m. 机台尺寸：约660 × 580 × 1300mm

n. 机台重量：约280kg

扬州中科计量仪器有限公司

电话：0514-85586210 85587620

传真：0514-87699156

24小时免费销售服务热线：400-0514-886

扬州中科计量仪器有限公司是一家专业从事各类试验机及无损检测仪器生产、销售、服务于一体的专业制造销售公司。公司自成立以来，为更好的满足市场及广大用户的需要，新产品层出不穷，始终保持国内领先水平，质量可靠，信誉至上，服务及时，受到用户的广泛欢迎。公司主要经营万能试验机，拉力试验机，压力试验机，冲击试验机，弹簧试验机，摩擦磨损试验机等各种试验机，以及里氏硬度计，洛氏硬度计，布氏硬度计，维氏硬度计，邵氏硬度计，韦氏硬度计，超声波探伤仪，超声波测厚仪，涂层测厚仪，粗糙度仪，金相显微镜，光谱仪等检测仪器。

我公司本着: 求实、诚信、互惠、双赢的经营理念，坚持: 客户至上、服务真诚的服务宗旨，以良好的商业信誉和行业道德，实用稳定的产品、及时周到的服务赢得广大客户的信赖。公司以满足用户需求为己任，为客户提供从设计、生产到培训等人性化的全程服务，提供真正适合用户需要的个性化产品。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是无转子硫化仪，测量范围是详见技术参数，测量精度是详见技术参数，控温范围是详见技术参数（ ），功率是详见技术参数（w），尺寸是详见技术参数（mm），重量是详见技术参数（kg）