

# 无转子流变仪,硫化仪年底大放送,欲买速购,新款橡胶硫化仪

产品名称	无转子流变仪,硫化仪年底大放送,欲买速购,新款橡胶硫化仪
公司名称	江苏天惠试验机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天惠 型号:TH-7028
公司地址	扬州市江都区邵伯镇工业集中区
联系电话	13773398119 13405561778

## 产品详情

卖家承担运费 质保一年

专注于本行业12年 厂房面积13000平方米

### 【温馨提示】

产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询！

#### th-7028型橡胶无转子硫化仪

一、概述th-7028型硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量，快速检验及橡胶基础研究应用最广泛的仪器，为橡胶最优化配方组合提供了精确的数据，可精确测出正硫化时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。th-7028型硫化仪采用计算机控制，技术先进，功能强大。实时显示硫化曲线和温度曲线，存储试验结果，可调出不同的实验结果对比并以不同的颜色显示。

二、本机特点1、本仪器采用真正的密闭型模腔，重复性和测试数据与阿尔法可比，处于同行业中领先地位。2、本仪器基于大型数据库开发平台，控温装置采用软件直接控制和采集处理。3、本仪器具有统计、分析、存储、对比等功能。人性化设计，操作方便。

### 三. 主要技术指标

a. 高精度传感器：0~20n.m。解析度：0.001n.m。

b. 控制系统：采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。

c. 旋转系统：采用步进electronics调速电机 + 振幅调整器。摆动角度： $\pm 0.5^\circ$ 。

d. 控温系统：采用高精度温度采集系统，先进的温度自校正功能，使得温度测控做到免调试。先进的模糊pid温控算法，温度稳定既快又准。温度控制范围 0 - - 200 、测温控制精度  $\pm 0.3$  、温度分辨率 0.1 。

e. 数据传输方式：rs232传输。

f. 显示方式:测试软件计算机屏幕显示，加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。

g. 模腔：cr6wv材质，符合gb/t16584 - 1996标准要求。

f. 测控方式：人性化的测控方式，鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式

### 四. 软件功能介绍

a. 测试标准化：符合gb/t16584《橡胶 - 用无转子硫化仪测定特性硫化》、iso6502:1991及astmd5289 - 95。

b. 试品资料：设定的胶料编号名，如“外胎5号”，“rbs6”等等。用户如需另加标题名称说明打印的图纸时，可设定任何形式的标题文字说明。

c. 高品质功能的特别说明：人性化设计的优良功能是在测试过程中可以修改测量时间，胶料估计20分钟硫化完成，设20分钟测量时间，实做11分钟时发现9分，10分处就已经硫化完成，这时已没必要再往下做，只需“修改测量时间”下的20分为9分或10分，按“送出”，实验立即停止在9或10分上，画出完整硫化曲线，计算出所有数据。如果实验做到18分，19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升，硫化还未完成，实验必须再往下做，否则得出的数据是错误的。这时可修改测量时间为25分或更多，让实验继续，直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户，节约了宝贵时间和胶料。

d. 图形曲线尺度自动最佳化auto scale，测量完成后，软件将根据测量数值大小按0—5 mv0—10mv 0 -20mv自动调整y标度，使曲线更美观，多曲线对比，完全不同的胶料，不同的曲线形状，不同的测量时间，亦可进行对比。

e. 数据库：软件预先设定了100个编号的数据库。每一个库可以存入无限组测量数据。面对几个月、几年、几十年成千上万组数据日后查询方便，用户可以将不同时间段的数据放入不同的数据库中，设定数据库地址的目的就在于此。

f. 测试结束自动存档，测试完毕自动求算t10、t30、t50、t70、t90、ts1、ts2、vc1、vc2、最大扭矩、最小扭矩等等。

### 五. 附件

a. 一年保固书及中文操作说明书各一份。 b. 专用测试软件一份。 c. 品牌电脑一套、彩色打印机一台。

### 六. 主要技术参数

- a . 测温范围：室温 - 200
- b . 测温精度：±0.3
- c . 控温精度：±0.3
- d . 温度分辨率：0.01
- e . 力矩量程：0 - 10n.m 0 - 20n.m
- f . 力矩解析度：0.001n.m
- g . 模腔频率：1.7hz
- h . 振幅：±1°
- i . 环境温度：0 - 35 相对湿度<80%
- j . 硫化时间设定范围：2 - 300min
- k . 配气：0.5mpa
- l . 电源 交流220v 800w
- m . 机台尺寸：约660 × 580 × 1300mm
- n . 机台重量：约280kg

联系人：赵明琴女士（销售经理）

手机：13405561778

电话：0514-86788612

传真：0514-86588229

邮编：225261

地址：江苏省江都市邵伯工业园区5号路

官网：<http://www.jsllj.cn>

主页：<http://www.thsyj.com>

江苏天惠试验机械有限公司地处历史文化名城江苏扬州，公司占地面积约20亩，注册资金1040万人民币，主营电子万能材料试验机，橡胶检测设备，塑料检测设备等。公司由成立于2001年的原江都

市天惠电子仪器厂发展而来，兢兢业业的天惠人多年来一直致力于材料物理性能检测仪器的研发与制造，产品涉及力学、环境、气象等领域，销售网络遍布国内各大省市并远销东南亚、印度，日本等国家。公司的快速发展离不开坚持“以科技为先导，用科技作支撑”的信念；积极与高校、科研院所紧密配合，2010年公司主营产品获得两项国家专利，同年12月与南京信息工程大学教育实习基地正式挂牌成立，为公司健康持续发展储备了技术及人才资源。公司以精良的产品、到位的服务赢得了广大用户和市场，产品畅销全国，是国内同行业发展速度最快的企业之一。天惠博采众长，以“技术引导潮流，质量打造品牌”为方针；以“用户至上”为宗旨。天惠人将继续以“诚信的人品”、“优质的作品”、“完善的售后”与您携手共创美好明天！

本产品的加工定制是是，品牌是天惠，型号是TH-7028，测量范围是0~20N.m，测量精度是0.001N.m，控温范围是200（ ），功率是800（w），尺寸是60×580×1300mm（mm），重量是280（kg）