

1115供应 电脑型无转子硫化仪 实时Automatism调整PID控制参数

产品名称	1115供应 电脑型无转子硫化仪 实时Automatism调整PID控制参数
公司名称	扬州市江都区瑞津试验机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞津 型号:RJ
公司地址	扬州市江都区真武镇工业园区
联系电话	13605253417 18952516148

产品详情

供应 电脑型无转子硫化仪 实时automatism调整pid控制参数

产品名称：无转子硫化仪/硫变仪(电脑型)

一. 产品说明 a . 高精度传感器：0~20n.m。解析度：0.001n.m。 b .

控制系统：采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。 c .

旋转系统：采用步进electronics调速电机 + 振幅调整器。摆动角度： $\pm 0.5^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 。 d .

控温系统：采用intelligent数字式温控仪表，实时automatism调整pid控制参数。 温度控制范围 0--200 、测温控制精度

± 0.3 、温度分辨率 0.1 。 e. 数据传输方式：rs232传输 f . 显示方式:vulcanize - 105+win-

xp测试软件计算机屏幕显示，加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。 g .

模腔：cr6wv材质，符合gb/t16584 - 1996标准要求。 h .

测控方式：人性化的测控方式，鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式 i .

本机采用高密度四氟乙烯材料来阻隔与气缸的热量，有效保护气缸的使用寿命，同时增加了密封性能。二、主要计数指标 a .

测温范围：0 - 200 b . 测温精度： ± 0.3 c . 控温精度： ± 0.3 d . 温度分辨率：0.1 e . 力矩量程：0 - 10n.m

0 - 20n.m f . 力矩解析度：0.001n.m.g . 模腔频率：1.7hz h . 振幅： $\pm 0.5^{\circ} \pm 1^{\circ}$ i . 环境温度：0 - 35 相对湿度<80% j .

硫化时间设定范围：2 - 300min k . 配气 0.5mpa l . 电源 交流220v 800w m . 机台尺寸：约660 × 580 × 1300mm n .

机台重量：约210kg

公司介绍

江都市瑞津试验机械有限公司是拉力试验机、万能试验机、门尼粘度计、硫化仪、油封修边机、缺口制样机、冲片机、弹性试验机、橡胶密度计、测厚计、硬度计、温度测定仪、冲击试验、老化试验箱、速率仪、磨片机、油封旋转性能试验机、龟裂试验机、平板硫化机、磨耗机等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在江苏省江都市真武镇,江都市瑞津试验机械有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。江都市瑞津试验机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临江都市瑞津试验机械有限公司参观、指导和业务洽谈。

联系方式

联系人:汤文祥

电子邮箱:2697329386@qq.com

手机号码:15161891315

固定电话:0514 86238828

传真号码:0514 86238829

联系地址:江都市真武镇工业园区

邮编: 225265

本产品的加工定制是是,品牌是瑞津,型号是RJ,测量范围是0 - 200 ,测量精度是 ± 0.3 ,控温范围是室温--200 (),功率是800 (w),尺寸是约660 × 580 × 1300 (mm),重量是210 (kg)