

磷铁粉 现货 火花 河南

产品名称	磷铁粉 现货 火花 河南
公司名称	济南佳园化工市场鑫丰化工经营部
价格	面议
规格参数	牌号:火花 产地:河南 粒度:800
公司地址	济南市历城区佳园化工市场南区A2-30(3)号
联系电话	86 0531 88778796

产品详情

特性及用途：本品无毒，无臭，无异味，具有良好的导电性，导热性，特有的防锈蚀，耐磨，附着力强等优点。它与金属锌能起一种叠加作用，亦可单独使用。本品除了具有极好的防腐性能以外，这种叠加作用所显示的其他方面的主要优点比用100%的金属锌粉为优，它可全部或部分替代锌粉，而价格比锌粉低，是涂料业降低生产成本的理想选择。另外，本品能改进涂膜质富锌涂料的焊接特性，可减少富锌涂料在焊接、切割时所产生的锌雾，改善工作环境，提高劳动保护，还可作导电涂料中导电涂料，深受涂料行业及使用单位欢迎。超微细磷铁粉投放市场多年来，经天津，上海，台湾等地油漆厂开发，使用，产品可部分替代（约20% - 25%）锌粉。广泛用于汽车，集装箱，船舶，钢结构生产导电漆，重防腐富锌漆，是涂料行业降低成本（价格低于锌粉的30% - 40%）更新换代的理想产品。推荐用途：在富锌涂料中作补充锌之用，汽车和器械制造方面的电焊用途，施工前期可焊接底层涂料，可焊接的线圈涂层、粘结剂、密封剂，抗电磁干扰和射频干扰的屏蔽涂层抗静电及静电涂层，粉末冶金行业中的添加剂。具体用途：（1）涂料：用作一种成本效率，可在富锌涂料中部分替代锌粉（替代幅度按重量计可达25%）的替代品；若在富锌涂料的配方中加入稳定的导电颜料磷铁粉（fep），不仅可以降低成本，还能使漆膜内形成导电通路，提高其阴极保护效率。但若磷铁粉过量，锌粉颗粒不能形成完整的锌粉层，锌粉的阴极保护作用便不明显。当磷铁与环氧粘稠液的质量比为0.25时，涂料的综合性能最好。（2）可焊接涂层：赋予单层或多层颜料涂层以可焊性能，可用于施工前期地层涂料、粘结剂、密封剂及线圈涂层的涂附方面（3）传导性涂层：使涂料具有导电性和导热性能（4）电磁干扰和射频干扰的屏蔽层：作为一种成本效率高的、可在抗电磁干扰和抗射频干扰方面部分替代镍颜料或铜颜料屏蔽层的替代品（替代幅度按重量计可达30%）；（5）能降低烧结温度提高压制效率，以及增加没烧结粉末的湿强度。

本产品的牌号是火花，产地是河南，粒度是800，含铁量是75%，用途是橡胶