

煌牌多功能高速贴片机 煌牌

产品名称	煌牌多功能高速贴片机 煌牌
公司名称	苏州翔东自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:煌牌 型号:SKM-898-06
公司地址	江苏苏州市吴中区吴中经济开发区宝丰路1号
联系电话	86 0512 67552055 13915521958

产品详情

特征：

- 1、视觉影像识别对位,线路板定位及零件识别，自动纠正补偿元件角度及位置，每个吸嘴可以单独360度旋转到正确的角度。
 - 2、磁悬浮直线电机驱动，xy轴均使用磁悬浮电机驱动。直线编码器做全闭环控制，表现更高速度及更高精度。
 - 3、装备三套高分辨率的影像系统，分别对pcb板，chip及ic进行定位
 - 4、所有吸嘴升降主轴均使用直线电机直接驱动，并带有位置反馈及真空检查功能。
 - 5.pcb板宽度可自动调整，只须在控制软件界面中设置pcb板宽度数据，机器可自动调整导轨宽度。
 - 6、采用柔性上顶下压，边缘夹紧，挟持pcb，保证pcb挟紧后不变型。
- 贴装头电机采用轻量化设计，大幅减少移动部分重量，使耗电降低、震动减少，能耗大幅降低1/4，耗电可达普通贴片机1/4以下。
- 7、为满足多种元器件贴装要求，可放置不同规格（ic）散装料盘。
 - 8、最佳可实现25000cph贴片速度。
 - 9、可贴装多种元器件：0402 - 40mm ic组件，各种电阻、电容。led贴片3528 3014、5050、3230、5630、1w、3w大功率灯珠。

机器参数：

1、设备尺寸：1550mm(l) x1250(w) x1400mm(h)

1.1 . 总重量:1200kg

1.2 . pcb板:a)、尺寸:最小：60*100mm, 最大330*500mm

b)、厚度:0.5至3.0mm

1.3 . 操作系统:windows xp

a)、输入装置:键盘、鼠标

b)、输出装置:lcd显示器

c)、贴装精度: $\pm 0.06\text{mmchip}$

1.4 . 可放送料器数量:40个 (8mmfeeders) (标配) , 可选80站。

1.5 . 使用电源:单相220vac 50hz

1.6 . 压缩空气:min 0.5mpa

2、基本配置

2.1.磁悬浮直线电机：

(1) 1400瓦 (峰值) 直线电机用于x轴驱动

(2) 700瓦 (峰值) 直线电机用于y轴驱动

(3) 直线光栅尺用于x、y轴做全闭环反馈控制

(4) 使用最新打料压力可调主轴

(5) 主轴内置真空压力检测

2.2.三套相机及光源

(1) 130万像素数码相机两套，用于ic及chip零件识别

(2) 40万像素数码相机一套，用于pcb标志点识别

3、原装工业电脑

4、usb工控i/o模块1套

5、全日本smc气动元件 (除送料器驱动)

6、.吸咀:0.5 mm /只

7、维修工具一套

本产品的加工定制是是，品牌是煌牌，型号是SKM-898-06，自动手动是自动，贴片速度是26000（粒/小时），分辨率是0.06（mm），喂料器数目是80，电源是220（V），重量是1200（kg）